

BUFFET SOLUTION

KINGO
南洋·精工



ABOUT KINGO

关于南洋精工

Since 1991, KINGO has been committed to turning buffet dining and drinking into a quality of life experience. The products of KINGO cover buffet, banquet and other catering fields, and enjoy a worldwide reputation. Whenever customers use KINGO products, we can bring them a new experience. As a leader in the industry, KINGO is duty-bound to continuously innovate products and services, provide trend-leading design and first-class quality products, and present brand vitality and enthusiasm. KINGO combines cooking, buffet selection, dining and drinking into a higher quality experience.

KINGO is around you, you can enjoy the products of KINGO in the major cafeteria, all kinds of hotels, in addition, the products through the United States UL, ETL, the European Union CE, Japan PSE certification and NSF, LFGB, SGS, CQC and other international food and safety certification, products throughout the world more than 90 countries.

Therefore, KINGO brand represents the international standard, recognized and trusted in the world.

自 1991 年以来，南洋精工就致力于将自助餐及品饮变成一种品质生活的体验。南洋精工的产品涵盖自助餐、宴会等餐饮领域，足迹遍布全球。每当食客使用南洋精工的产品，我们都能为他带去全新的体验。身为行业的佼佼者，不断创新产品与服务，提供引领潮流的设计和一流品质的产品，呈现品牌活力和热忱，都是南洋精工义不容辞的责任。南洋精工将烹饪，自助选餐，进餐及品饮过程融合成更高品质的体验。

南洋精工就在您身边。您可以在各大自助餐厅、各类酒店享受到南洋精工的产品，此外，产品通过美国 UL，ETL，欧盟 CE，日本 PSE 认证和 NSF，LFGB，SGS，CQC 等国际食品及安全认证，产品遍布全球 90 多个国家及地区。

所以，南洋精工品牌以国际化标准为准线，在全球被认可和信赖。

TABLE OF CONTENTS

目录

● ABOUT US

NEW PRODUCT 2022 2022 年新品	03
NEW PRODUCT 2021 2021 年新品	23
J SERIES J 系列	27
AUTOMATIC ELECTRIC NOODLE BOILER 自动煮面机	37
MULTIPURPOSE ELECTRIC GRIDDLE 多用途煎炉	37
COOKING MACHINE SERIES 烹饪机系列	39
VACUUM PACKAGING MACHINE SERIES 真空包装机系列	40

● CHAFING DISH

COLD-HOT CHAFING DISH 冷热可切换餐炉	43
TC-S SERIES 调温 TC-S 系列	45
TC-B SERIES 调温 TC-B 系列	51
M SERIES 触动 M 系列	54
H SERIES 触动 H 系列	59
MD SERIES 触动 MD 系列	63
S SERIES 可视 S 系列	64
B SERIES 传统 B 系列	69
2 SERIES 传统 2 系列	73
C SERIES 小型 C 系列	77
BUTTERFLY SERIES 碟菲系列	97
ACCESSORIES SERIES 配件系列	101

● OTHER SERIES

STEAM SERIES 蒸笼系列	107
WINE FOUNTAIN SERIES 红酒喷泉系列	109
BUFFET STAND SERIES 海鲜塔系列	109
CHOCOLATE FOUNTAIN SERIES 巧克力喷泉系列	111
SERVICE WAGON AND CEREAL DISPENSER SERIES 餐车 / 麦片机系列	112
JUICE DISPENSER SERIES 果汁机系列	114
COFFEE URNS SERIES 咖啡鼎系列	122
INDUCTION COOKER SERIES 电磁炉系列	125
GLASS INSULATION MACHINE SERIES 保温台系列	126
SERVICE TRAYS AND STAND SERIES 镜盘镜台系列	129
ACCESSORIES SERIES 用品系列	131
BUFFET DISPLAY SERIES 摆件系列	135
HEATING LAMP SERIES 保温灯系列	150
PROOFER WARMER SERIES 保温柜系列	152
DISHES 暖碟机	153
ANTI-JAMMING GN PANS 不锈钢份数盘	155

NEW PRODUCTS



E20101B

碟菲餐炉

- > Round 38cm Chafer / Glass Lid
- > Electrical



TCE20101B

温控显示碟菲餐炉

- > 38cm Round Electrical Chafer
 - > Glass Lid
 - > Temperature Control
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
E20101B	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 EDB-500 适用 10A 国际插头
TCE20101B	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 EDB-500E 适用 10A 国际插头



E20102B

碟菲餐炉

- > 2/3 GN Chafer
- > Glass Lid
- > Electrical



TCE20102B

温控显示碟菲餐炉

- > Electrical 2/3 GN Chafer
 - > Glass Lid
 - > Temperature Control
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
E20102B	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 EDB-500 适用 10A 国际插头
TCE20102B	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 EDB-500E 适用 10A 国际插头



E20104B

碟菲餐炉

- > 1/1 GN Chafer
- > Glass / Steel Lid
- > Electrical



TCE20104B

温控显示碟菲餐炉

- > Electrical 1/1 GN Chafer
 - > Glass Lid
 - > Temperature Control
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
E20104B	7.6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 EDB-500 适用 10A 国际插头
TCE20104B	7.6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 EDB-500E 适用 10A 国际插头

CHAFING DISH

碟菲餐炉






J1101

碟菲餐炉


- > Round 38cm Glass Lid Vision induction Chafing Dish W
- > ss insert with electric heater



J1102

碟菲餐炉


- > Square GN2/3 Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > ss insert with electric heater
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



J1103

碟菲餐炉

- > Round Glass Lid Vision induction soup station
- > ss insert with electric heater



J1104

碟菲餐炉

- > Oblong GN1/1 Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > ss insert with electric heater
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
J1101	6.0L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 500RJ 适用 10A 国际插头
J1102	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 500RJ 适用 10A 国际插头

型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
J1103	12L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 250RJ 适用 10A 国际插头
J1104	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 500RJ 适用 10A 国际插头



J1105

碟菲餐炉


- > Round 30cm Glass Lid Vision induction Chafing Dish W
- > ss insert with electric heater



J1106

碟菲餐炉

- > Square GN1/2 Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > ss insert with electric heater
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
J1105	3.8L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 250RJ 适用 10A 国际插头
J1106	3.8L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 250RJ 适用 10A 国际插头

CHAFING DISH

碟菲餐炉



多层复合工艺 高品质不锈钢



K882001

20cm 汤锅

> Soup Pot
> 320*210*180 (L*W*H)



K882401

24cm 汤锅

> Soup Pot
> 365*255*240 (L*W*H)



K882601

26cm 汤锅

> Soup Pot
> 380*280*255 (L*W*H)



K883001

30cm 炒锅

> Frypan
> 320*620*160 (L*W*H)

TC10805-W

5L 陶瓷牛奶鼎

- > Ceramic Milk Dispenser (Temperature Control)
- > 210*210*430
- > 5L
- > 150W / max1000W
- > Temperature Control 40-80°C



TC10808-W

8L 陶瓷牛奶鼎

- > Ceramic Milk Dispenser (Temperature Control)
- > 260*260*480
- > 8L
- > 200W / max1000W
- > Temperature Control 40-80°C



HT205R

HT205G


HT205B

型号 Item No.	名称 Name	外形尺寸 (长 * 宽 * 高)Product Size (L*W*H)	功率 Power
HT205G	金色吊灯 Golden Droplight	φ240*980	250W
HT205B	蓝色吊灯 Blue Droplight	φ240*980	250W
HT205R	玫瑰金吊灯 Rose Gold Droplight	φ240*980	250W

J18006 /
J18012 /
J18019

双层保温咖啡鼎

> Double-wall Coffee Dispenser



J18006

J18012

J18019

型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
J18006	6L	180W	220-240V~	50/60HZ	
J18006	12L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适用 DB-180A 专用电热板
J18006	19L	180W	220-240V~	50/60HZ	

GW-06

浸入式洗杯机

> Glass Washer
> 330*210*350



额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
200W	220V	50HZ	每分钟 1400 转 适用 10A 国际插头

36301-2SS

单头麦片器 3.6L (BPA FREE)

> Single Cereal Dispenser 3.6L



36302-2SS

双头麦片器 3.6LX2 (BPA FREE)

> Double Cereal Dispenser 3.6LX2



TC303

温控圆形汤炉 / 玻璃盖

> Round Glass Lid induction
Soup station
> w/ss insert with electric heater



TC304

温控长方形餐炉 / 玻璃盖

> Oblong GN1/1 Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert with electric heater



型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
TC303	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350RJ
TC304	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TC301

温控圆形餐炉 / 玻璃盖

> Round 38cm Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert with electric heater



TC302

温控方正餐炉 / 玻璃盖

> Square GN2/3 Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert with electric heater



型号 Item No.	容量 Capacity	额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz	
TC301	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350
TC302	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

CH700
0.7 米冰台展示柜
> Ice Display Cabinet
> 700*460*350
> LED 灯带 12V/36W
> Blue LED



CH1000
1.0 米冰台展示柜
> Ice Display Cabinet
> 1000*660*350
> LED 灯带 12V/36W
> Blue LED



CH1200
1.2 米冰台展示柜
> Ice Display Cabinet
> 1200*660*350
> LED 灯带 12V/36W
> Blue LED



ZJ3000
多用途煎炉
> Electric Frying Stove

L350	D350	H200
额定功率 Power	额定电压 Voltage	额定频率 Hertz
3000W	220V	50HZ
适用 10A 国际插头		

风冷一体 全不锈钢 米粒冰机

Air-cooled whole stainless steel rice grain ice machine

ISO9001:2000 质量管理体系认证
ISO14001:2004 环境管理体系认证
通过德国 LFGB 食品接触材料标准检测
通过美国 FDA 食品接触材料标准检测
通过 BSCI 商业社会标准认证



冰形参考图

KIYB

一体式制冰机

- > All-in-one Ice Maker
- > 1000*660*350

故障率低

不锈钢制冷通道流畅，无焊渣，保证膨胀阀不堵塞，降低了制冷系统的故障率。

Low failure rate

The stainless steel refrigeration channel is smooth and free of welding slag, which ensures that the expansion valve is not blocked and reduces the failure rate of the refrigeration system.

技术先进

制冷通道采用特种精炼延一次成型技术，使蒸发器不变形、不泄漏。

Techniques

The refrigeration channel adopts special refining and one-time forming technology, so that the evaporator does not deform and leak.

全不锈钢设计

内壁、外罩、制冷通道、冰刀、支架、主轴及上下端座均采用优质 304 不锈钢。

All stainless steel design

The inner wall, outer cover, refrigeration channel, ice skate, bracket, spindle and upper and lower seats are all made of high-quality 304 stainless steel.

维修便捷

采用模块化设计，冰刀组件可从蒸发器上端取出，维修方便。（获国家技术专利）

Convenient maintenance

With modular design, the skate component can be taken out from the upper end of the evaporator, which is convenient for maintenance. (obtained national technical patent)

高效节能

采用不锈钢 D 型制冷通道设计，减少制冷剂流通面积、增加制冷剂的流速、提高了换热效率，达到节能目的。

High efficiency and energy saving

The stainless steel D-type refrigeration channel design reduces the refrigerant flow area, increases the refrigerant flow rate, improves the heat exchange efficiency, and achieves the purpose of energy saving.

设计美观

上、下端座选用优质不锈钢，采用冲压技术一次成型，无喷漆、无脱落、无锈蚀，使用寿命长。

Outlook design

The upper and lower relay seats are made of high-quality stainless steel and formed by stamping technology at one time, without painting, falling off and rust, and have a long service life.



绿色环保

采用不锈钢蒸发器内壁，选用优质 304 不锈钢，无需镀铬处理，无污染，有效保护环境。同时无危害身体健康的重金属产生，符合 FDA 食品级接触材料要求。

优质的 -7℃的冰片，冰片干燥，释冷能力大于 -1℃的雪花冰相比，能延长食材保鲜时间，减少食材与融化的冰水接触，从而保证食材的新鲜状态。

environment protection

The inner wall of the stainless steel evaporator is made of high-quality 304 stainless steel without hard chromium plating, which is pollution-free and effectively protects the environment. At the same time, no heavy metals harmful to health are produced, which meets the requirements of FDA for food grade contact materials.

High quality -7 °C borneol, dry borneol, with the ability to release cold snow ice greater than -1 °C, can prolong the fresh-keeping time of food materials, reduce the contact between food materials and molten ice water, so as to ensure the freshness of food materials.

型号 Item No.	KIYB300F-2	KIYB500F-2	KIYB300S-2	KIYB500S-2
标况下日产冰量 standard output/day	0.3T	0.5T	0.3T	0.5T
储冰量 Storage capacity	150Kg	200Kg	150Kg	200Kg
外形尺寸 (长 * 宽 * 高) Product Size (L*W*H)	1120*675*1985	1120*675*1985	1120*675*1985	1120*675*1985
额定功率 Power	1.66KW	2.19KW	1.66KW	2.19KW
电压 / 频率 Voltage	1N 220V~/50Hz	1N 220V~/50Hz	1N 220V~/50Hz	1N 220V~/50Hz
接线尺寸 Wiring size	3*1.5mm ²	3*2.5mm ²	3*1.5mm ²	3*2.5mm ²
需水量 Water volume / hour	14L/H	22L/H	14L/H	22L/H
进水管径 (外螺纹) Diameter of water inlet pipe (external thread)	3/4"GAS	3/4"GAS	3/4"GAS	3/4"GAS
排水管径 Diameter of drain pipe	Φ21	Φ21	Φ21	Φ21
净重 N.W.	200Kg	210Kg	200Kg	210Kg

- 1、标准工况：环境温度为 25℃；水温为 15℃。
- 2、制冷剂：R404A。
- 3、供水压力：0.15-0.5Mpa。
- 4、YB/F 为风冷一体机。
- 5、YB/S 为水冷一体机。

NEW PRODUCTS

E20101

碟菲餐炉

- > Round 38cm Chafer / Glass Lid
- > Electrical



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
E20101	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头



TCE20101

温控显示碟菲炉

- > 38cm Round Electrical Chafer
 - > Glass Lid
 - > Temperature Control
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCE20101	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头



E20102

碟菲餐炉

- > 2/3 GN Chafer
- > Glass Lid
- > Electrical



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
E20102	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头



TCE20102

温控显示碟菲炉

- > Electrical 2/3 GN Chafer
 - > Glass Lid
 - > Temperature Control
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCE20102	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头



E20104

碟菲餐炉

- > 1/1 GN Chafer
- > Glass / Steel Lid
- > Electrical



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
E20104	单 7.6L 双 3.4L*2	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头



TCE20104

温控显示碟菲炉

- > Electrical 1/1 GN Chafer
 - > Glass Lid
 - > Temperature Control
- 温度可按需在 40°C -95°C之间随意调节



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCE20104	单 7.6L 双 3.4L*2	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头



21301 / 21305

圆形餐炉 / 大玻璃盖

- > Round 38cm / 30cm full area glass vision Lid / induction Chafing dish
- > ss insert
- > 6L

21301



21305



21302 / 21306

方形餐炉 / 大玻璃盖

- > Square GN2/3 / GN 1/2 full area glass vision Lid / induction Chafing dish
- > ss insert
- > 5.1L

21302



21306



21303

圆形汤炉

- > Round full area glass vision Lid / induction soup station
- > ss insert
- > 12L



21304

长方形餐炉 / 大玻璃盖

- > Rectangle GN1/1 full area glass vision Lid / induction Chafing dish
- > ss insert
- > 8.3L



NEW CHINESE RED 全新中国红



HIGH-TECH MATERIALS 高科技材料

Special show window, use the Dupont's hightec material. Original creation making craft, no steam and greasy stain.

采用杜邦公司高科技材料，独创制作工艺，可视窗防雾化，防油腻。



BAKING VANISH TECHNOLOGY 高温烤漆技术

Using Advanced High Temperature Painting Technology, Can withstand the test of 200 degrees Celsius

采用先进的高温烤漆技术，经得住 200 摄氏度的高温考验。

HS SERIES (系列)

HS301

中国红圆形餐炉 / 玻璃盖

- > Round 38cm Glass Lid Vision
- Induction Chafing dish
- > w/ss insert
- > 6L



HS301G

中国红圆形餐炉 / 钢盖

- > Round 38cm Steel Lid Vision
- Induction Chafing dish
- > w/ss insert
- > 6L



HS302

中国红方形餐炉 / 玻璃盖

- > Square GN2/3 Glass Lid Vision
- Induction Chafing dish
- > w/ss insert
- > 5.1L



HS302G

中国红方形餐炉 / 钢盖

- > Square GN2/3 Steel Lid Vision
- Induction Chafing dish
- > w/ss insert
- > 5.1L



HS304

中国红长方形餐炉 / 玻璃盖


- > Oblong GN1/1 Glass Lid Vision
- Red color Chafing dish
- > w/ss insert
- > 8.3L



HS304G

中国红长形餐炉 / 钢盖

- > Oblong GN1/1 Steel Lid Vision
- Induction Chafing dish
- > w/ss insert
- > 8.3L




J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板


J801
圆形餐炉 / 玻璃盖

> Round 38cm Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert



J801G
圆形餐炉 / 钢盖

> Round 38cm Steel Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J801	6L	500W	22 0-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J801G	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J802
方形餐炉 / 玻璃盖

> Square GN2/3 Glass Lid Vision
induction Chafing Dish W
> w/ss insert



J802G
方形餐炉 / 钢盖

> Square GN2/3 Steel Lid Vision
induction Chafing Dish W
> w/ss insert



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J802	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J802G	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J803
圆形汤炉 / 玻璃盖

> Round Glass Lid
induction Soup station
> w/ss insert



J803G
圆形汤炉 / 钢盖

> Round Steel Lid
induction Soup station
> w/ss insert



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J803	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350RJ
J803G	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J804
长方形餐炉 / 玻璃盖

> Oblong GN1/1 Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert



J804G
长方形餐炉 / 钢盖

> Oblong GN1/1 Steel Lid Visic
induction Chafing Dish
> w/ss insert




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J804	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J804G	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板


J805
圆形餐炉 / 玻璃盖

> Round 30cm Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert



J805G
圆形餐炉 / 钢盖

> Round 30cm Steel Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J805	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350
J805G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J806

方形餐炉 / 玻璃盖

> Square GN1/2 Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert



J806G

方形餐炉 / 钢盖

> Square GN1/2 Steel Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J806	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350
J806G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J901

圆形餐炉 / 玻璃盖

> Round 38cm Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert with electric heater



J901G

圆形餐炉 / 钢盖

> Round 38cm Steel Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J901	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J901G	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J902

方形餐炉 / 玻璃盖

> Square GN2/3 Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert with electric heater



J902G

方形餐炉 / 钢盖

> Square GN2/3 Steel Lid Vision
induction Chafing Dish
> w/ss insert with electric heater




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J902	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J902G	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

J SERIES (系列)

仅适用电热板

J903
圆形汤炉 / 玻璃盖

- > Round Glass Lid induction Soup station
- > w/ss insert with electric heater




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J903	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350RJ
J903G	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J903G
圆形汤炉 / 钢盖

- > Round Steel Lid induction Soup station
- > w/ss insert with electric heater




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J903	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350RJ
J903G	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J904
长方形餐炉 / 玻璃盖

- > Oblong GN1/1 Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J904	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J904G	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J904G
长方形餐炉 / 钢盖

- > Oblong GN1/1 Steel Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J904	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J904G	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J905
圆形餐炉 / 玻璃盖

- > Round 30cm Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J905	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350
J905G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J905G
圆形餐炉 / 钢盖

- > Round 30cm Steel Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J905	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350
J905G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J906
方正餐炉 / 玻璃盖

- > Square GN1/2 Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J906	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350RJ
J906G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J906G
正餐炉 / 钢盖

- > Square GN1/2 Steel Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J906	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350RJ
J906G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J SERIES (系列)

仅适用电热板

J1001
圆形餐炉 / 玻璃盖

- > Round 38cm Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1001	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1001G	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1001G
圆形餐炉 / 钢盖

- > Round 38 cm Steel Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1001	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1001G	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1002
方形餐炉 / 玻璃盖

- > Square GN2/3 Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1002	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1002G	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1002G
方形餐炉 / 钢盖

- > Square GN2/3 Steel Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1002	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1002G	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1003
圆形汤炉 / 玻璃盖

- > Round Glass Lid induction Soup Station
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1003	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1003G	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1003G
圆形汤炉 / 钢盖

- > Square Steel Lid Vision induction soup station
- > ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1003	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1003G	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1004
长方形餐炉 / 玻璃盖

- > Oblong GN1/1 Glass Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1004	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1004G	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1004G
长方形餐炉 / 钢盖

- > Oblong GN1/1 Steel Lid Vision induction Chafing Dish
- > w/ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1004	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-500
J1004G	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J/C SERIES (系列)

仅适用电热板

J1005

电热碟菲餐炉

> Round 30cm Glass Lid Vision
induction Chafing Dish W
> ss insert with electric heater



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1005	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350
J1005G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1005G

电热碟菲餐炉 (钢盖)


> Round 30cm Steel Lid Vision
induction Chafing Dish
> ss insert with electric heater



J1006

电热碟菲餐炉

> Square GN1/2 Glass Lid Vision
induction Chafing Dish
> ss insert with electric heater




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J1006	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-350
J1006G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



J1006G

电热碟菲餐炉 (钢盖)

> Square GN1/2 Steel Lid Vision
induction Chafing Dish
> ss insert with electric heater



C1980G

电热碟菲餐炉

> Stand for Round 38cm Chafing dish



C1990G

电热碟菲餐炉 (钢盖)


> Stand for Square GN1/2
Chafing dish



C19104G

碟菲餐炉底座 (高框)


> Stand for Oblong GN1/1 Chafing dish



C1970G

碟菲餐炉底座 (高框)

> Stand for Oblong 30cm
Chafing dish




C SERIES (系列)

C19100G

碟菲餐炉底座 (高框)

> Stand for Square GN2/3 Chafing dish



C1980D

碟菲餐炉底座 (低框)

> Stand for Round 38cm Chafing dish



C1990D

碟菲餐炉底座 (低框)

> Stand for Square GN1/2 Chafing dish



C19104D

碟菲餐炉底座 (低框)


> Stand for Oblong GN1/1 Chafing dish



C1970D

碟菲餐炉底座 (低框)

> Stand for Round 30cm
Chafing dish



C19100D

碟菲餐炉底座 (低框)

> Stand for Square GN2/3
Chafing dish



C1980

碟菲餐炉底座


> Stand for Round 38cm Chafing dish



C1990

碟菲餐炉底座

> Stand for Square GN1/2
Chafing dish



C SERIES (系列)

C19104

碟菲餐炉底座

> Stand for Rectangular GN1/1
Chafing dish



C1970

碟菲餐炉底座

> Stand for Round 30cm
Chafing dish



C19100

碟菲餐炉底座

> Stand for Square GN2/3
Chafing dish



复底系列 让您享受到不一样的温度

最新研发 复底餐炉系列

采用 304 不锈钢, 铝材, 不锈钢三种材质的有效组合, 导热更快速, 更均匀。

J19301

多层底圆形餐炉 / 玻璃盖

> Round 38cm Glass Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19301G

多层底餐炉 / 钢盖

> Round 38cm Steel Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19303

多层底圆形汤炉 / 玻璃盖

> Round Glass Lid Vision
Induction Soup Station
> ss insert
> Capacity 12L



J19303G

多层底圆形汤炉 / 钢盖

> Round Glass Lid Vision
Induction Soup Station
> ss insert
> Capacity 12L



J SERIES (系列)

电磁炉专用

J19302

多层底方形餐炉 / 玻璃盖

> Square GN2/3 Glass Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19302G

多层底方形餐炉 / 钢盖


> Square GN2/3 Steel Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19304

多层底长方形餐炉 / 玻璃盖


> Oblong GN1/1 Glass Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19304G

多层底长方形餐炉 / 钢盖

> Oblong GN1/1 Steel Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19305

多层底圆形餐炉 / 玻璃盖

> Round 30cm Glass Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19305G

多层底圆形餐炉 / 钢盖

> Round 30cm Steel Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19306

多层底方形餐炉 / 玻璃盖

> Square GN1/2 Glass Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



J19306G

多层底方形餐炉 / 钢盖

> Square GN1/2 Steel Lid Vision
induction Chafing dish
> ss insert



CHAFING DISH SERIES (系列)

标配酒精炉可配电热板

2585-6E
长方形简易餐炉

- > Simple rectangular chafing dish
- > stackable



2586-30E
圆形简易餐炉

- > Simple round chafing dish
- > stackable



2586-40E
圆形简易餐炉

- > Simple round chafing dish
- > stackable



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率
2585-6E	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ
2586-30E	4.2L	380W	220-240V~	50/60HZ
2586-40E	7.2L	380W	220-240V~	50/60HZ

适用 DB-380 专用电热板
适用 10A 国际插头



Stylist uses clever conception, change come loose for whole, facilitate receive, save storage space already, do not affect the function of furnace itself and shape again beautiful, collect freely!

设计师采用巧妙的构思，化散为整，便于收纳，既节约储藏空间，又不影响餐炉本身的功能和形状美观，收取自如！

SAUCE CHAFING DISH SERIES (汤汁炉系列)

19001
小餐炉

- > Sauce pot
- > 3.5L




19002
小餐炉

- > Sauce pot
- > 7.5L




19003-4.5
汤汁炉

- > Sauce Station
- > 4.5L




19003-10
汤汁炉

- > Sauce Station
- > 10L




19001-T3.5
汤汁炉

- > Sauce pot
- > 3.5L



19002-T7.5
汤汁炉

- > Sauce pot
- > 7.5L




19003-T4.5
汤汁炉

- > Sauce Station
- > 4.5L



19003-T10
汤汁炉

- > Sauce Station
- > 10L



ZM1206

自动煮面机

> Automatic Electric Noodle Boiler with Cabinet

Computer monolithic intelligent core

—More stable performance

304 stainless steel

—Beautiful and durable

New automatic inlet and drain,
constant temperature design

—Easy and convenient

Water brake protection system

—More secure

2 sets of 6000W stainless steel electric heating pipe

—Time saving and more efficient

计算机单片智能核心——性能更稳定

304 不锈钢打造——美观更坚固耐用


全新全自动进排水，恒温设计——轻松更便捷

缺水制动保护系统——安全更放心

2 组 6000W 不锈钢电热管——省时更高效

温度设置范围：0-100° C

额定电压：380V



ZJ1530

多用途煎炉

> Multipurpose Electric Griddle with Cabinet

High performance automatic thermostat

—safe and stable performance

304 stainless steel

—beautiful and durable

Temperature control knob adjustment

—simple and more accurate

Two sets of heating devices, separate
temperature control

—save time, save electricity and more efficient


高性能自动恒温控制器——性能安全更稳定

304 不锈钢打造——美观更坚固耐用

温控旋钮调节——简便更精准

两组加热装置，单独的温度控制——省时省电更高效

两个炉单独控制



GW-04

洗杯机

> Glass Washer

> 340*205*455



额定功率	额定电压	额定频率	
400W	220-240V~	50/60HZ	每分钟 1400 转 适用 10A 国际插头



Intelligent temperature control

Allow you to adjust the water temperature between
16 and 93 degrees freely

Quick freezing

Let you save time at the same time to ensure the
loss of food ingredients

Constant temperature keeping

Completely free up your operation time

Multimode selection

Let you enjoy the fun of low temperature cooking

智能调温

让您在 16-93 度间自由调节水温

快速解冻

让您在省时同时保证食物成分不流失

恒温保持

完全解放您的操作时间

多模式选择

让您享受对低温烹饪的乐趣

KINGO LOW TEMPERATURE COOKING
MACHINE DESIGN,ACCURATE WATER
TEMPERATURE CONTROL FOR CLOSED
LOOP CIRCULATION,THE DEVICE
IS DESIGNED FOR COMMERCIAL
SERVICE ENTERPRISE INDOOR USE,
FOR DOMESTIC, INDUSTRIAL OR
EXPERIMENTAL USE


温馨提示：解冻、低温慢煮食品均需真空包装或独立单体

SV6088-43

低温烹饪机配 3/4 槽

> Sous Vide-Immersion

Circulator,Head,Water
basin 3/4 size, and cover




SV6088-11

低温烹饪机配 1/1 槽

> Sous Vide-Immersion

Circulator,Head,Water
basin 1/1 size, and cover



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
SV6088-43	1200W	220-240V	50/60HZ	适用 10A 国际插头
SV6088-11	1200W	220-240V	50/60HZ	适用 10A 国际插头

KINGO LOW TEMPERATURE COOKING MACHINE DESIGN,ACCURATE WATER TEMPERATURE CONTROL FOR CLOSED LOOP CIRCULATION,THE DEVICE IS DESIGNED FOR COMMERCIAL SERVICE ENTERPRISE INDOOR USE, FOR DOMESTIC, INDUSTRIAL OR EXPERIMENTAL USE

Intelligent temperature control

Allow you to adjust the water temperature between 16 and 93 degrees freely

Quick freezing

Let you save time at the same time to ensure the loss of food ingredients

Constant temperature keeping

Completely free up your operation time

Multimode selection

Let you enjoy the fun of low temperature cooking

Try out strong

Suitable for various types of POTS and pans

智能调温

让您在 16-93 度间自由调节水温

快速解冻

让您在省时同时保证食物成分不流失

恒温保持

完全解放您的操作时间

多模式选择

让您享受对低温烹饪的乐趣

试用性强

适合多种类型的盆、锅使用



SV5088

低温烹饪机

> Sous Vide-Immersion Circulator,(Head Only)



SV6088

低温烹饪机

> Sous Vide-Immersion Circulator,(Head Only)



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
SV5088	1200W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
SV6088	1200W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

FOOD VACUUM MACHINE

食品真空包装机系列

This machine is mainly used for sealing flexible packaging materials such as composite film and aluminum foil composite film. It can pack solid, liquid, powder, paste and other properties in vacuum

本机主要使用于复合薄膜和铝箔复合膜等软包装材料的封口包装可对固体、液体、粉状、糊状等性质物理进行真空包装

KI280

食品真空包装机

> Vacuum Machine



KI400E

食品真空包装机

> Vacuum Machine



KI250C

食品真空包装机

> Vacuum Machine



KI300T

食品真空包装机

> Vacuum Machine



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
KI280	400W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
KI400E	400W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
KI250C	400W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
KI300T	400W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

CREATOR OF THE ATMOSPHERE MAKER

我们生产的不止是容器
更是品质餐饮的氛围缔造者



CHAFING DISH
餐炉类



CH204

冷热可切换餐炉

Cold and Hot food love this Chafing Dish

行业之先锐，实现加热和制冷之间相互切换，诠释餐炉新概念。

CH204M


冷热可切换餐炉

Temperature at -2°C(36°F)-85°C(185°F) for freely control.

温度可在 -2° C~85° C 自由调控，冰热世界，在于掌控这间。

COLD

HOT



型号	额定功率	额定电压	
CH204	320W	220-240V~	适用 10A 国际插头



型号	额定功率	额定电压	
CH204M(手动)	320W	220-240V~	适用 10A 国际插头

NEW TC SERIES

全新 TC 调温系列

NEW TC TEMPERATURE REGULATION SERIES FOR SOUP AND MEAL STOVES

Humanized design, environmental protection and energy saving
The temperature can be adjusted between 40 ℃ and 85 ℃ to keep the food delicious and fresh
The original soup stove and meal stove products can be added with temperature control function, and the product model with temperature control function is to add "Tc-" before the prototype number.
For example, the original product model is "s2403", and the product model with temperature control function is "tc-s2403".

全线汤炉、餐炉产品新增 TC 调温系列
人性化设计，环保节能
温度可按需在 40℃~85℃之间随意调节，保持食品的美味和新鲜
原汤炉、餐炉产品都可增加调温功能，增加温控功能的产品型号为在原型号前添加“TC-”。
例如：原产品型号为“S2403”，增加温控功能的产品型号为“TC-S2403”。

TCS24 SERIES (系列)

TCS2401-1 / TCS2401-2

TCS2402-1 / TCS2402-2

温控可视镀金 / 铬长方形宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Temperature Control



TCS2401-1 / TCS2401-2



TCS2402-1 / TCS2402-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS2401-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS2401-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS2402-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS2402-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS2403 / TCS2404

温控可视镀金 / 铬球形宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Temperature Control



TCS2403



TCS2404

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS2403	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS2404	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS2405 / TCS2406

温控可视镀金 / 铬长方形宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Temperature Control



TCS2405



TCS2406

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS2405	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS2406	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS2407 / TCS2408

温控可视镀金 / 铬球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Temperature Control



TCS2407



TCS2408

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS2407	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS2408	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS68 SERIES (系列)

TCS6801-1 / TCS6801-2

TCS6801G-1 / TCS6801G-2

温控可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6801-1 / TCS6801-2



TCS6801G-1 / TCS6801G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6801-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6801-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6801G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6801G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6803 / TCS6803G

温控可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6803



TCS6803G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6803	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6803G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6805 / TCS6805G

温控可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6805



TCS6805G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6805	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6805G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6807 / TCS6807G

温控可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

> Round Soup Station
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6807



TCS6807G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6807	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6807G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS67 SERIES (系列)

TCS6701-1 / TCS6701-2

TCS6701G-1 / TCS6701G-2

温控可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6701-1 / TCS6701-2



TCS6701G-1 / TCS6701G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6701-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6701-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6701G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6701G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6703 / TCS6703G

温控可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6703



TCS6703G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6703	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6703G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6705 / TCS6705G

温控可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6705



TCS6705G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6705	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6705G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6707 / TCS6707G

温控可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

> Round Soup Station
> Gilt / Chrome Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6707



TCS6707G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6707	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6707G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS67/65 SERIES (系列)

TCS6702-1 / TCS6702-2

TCS6501-1 / TCS6501-2

温控可视全钢长方型宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> s.s Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6702-1 / TCS6702-2



TCS6501-1 / TCS6501-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6702-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6702-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6501-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6501-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6704 / TCS6503

温控可视全钢球型宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> s.s Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6704



TCS6503

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6704	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6503	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6706 / TCS6505

温控可视全钢长方型宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> s.s Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6706



TCS6505

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6706	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6505	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCS6708 / TCS6507

温控可视全钢球型宴会汤炉

> Round Soup Station
> s.s Legs

> Show Window
> Temperature Control



TCS6708



TCS6507

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCS6708	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6507	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB24 SERIES (系列)

TCB2401-1 / TCB2401-2

TCB2402-1 / TCB2402-2

温控镀金 / 镀铬长方型宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> gilt/chorme Legs

> Temperature Control



TCB2401-1/TCB2401-2



TCB2402-1/TCB2402-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB2401-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB2401-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB2402-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB2402-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB2403 / TCB2404

温控镀金 / 镀铬球型宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> gilt/chorme Legs

> Temperature Control



TCB2403



TCB2404

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB2403	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB2404	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB2405 / TCB2406

温控可视镀金 / 镀铬长方型宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> gilt/chorme Legs

> Temperature Control



TCB2405



TCB2406

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB2405	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB2406	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB2407 / TCB2408

温控可视镀金 / 镀铬球型宴会汤炉

> Round Soup Station
> Gilt / Chrome Legs

> Temperature Control



TCB2407



TCB2408

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB2407	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB2408	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB68 SERIES (系列)

TCB6801-1 / TCB6801-2

TCB6801G-1 / TCB6801G-2

温控可视全钢长方型宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs



TCB6801-1/TCB6801-2



TCB6801G-1/TCB6801G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6801-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6801-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6801G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6801G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB6803 / TCB6803G

温控镀金全翻盖球形宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs



TCB6803



TCB6803G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6803	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6803G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB6805 / TCB6805G

温控可视全钢长方型宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> Gilt / Chrome Legs



TCB6805



TCB6805G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6805	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6805G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB6807 / TCB6807G

温控镀金 / 铬全翻盖球形宴会汤炉

> Round Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs



TCB6807



TCB6807G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6807	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6807G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB67 SERIES (系列)

TCB6701-1 / TCB6701-2

TCB6701G-1 / TCB6701G-2

温控镀金 / 镀铬长方型宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs



TCB6701-1/TCB6701-2



TCB6701G-1/TCB6701G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6701-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6701-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6701G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6701G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB6703 / TCB6703G

温控镀金全翻盖球形宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> Gilt / Chrome Legs



TCB6703



TCB6703G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6703	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6703G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB6705 / TCB6705G

温控镀金全翻盖双头宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> Gilt / Chrome Legs



TCB6705



TCB6705G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6705	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6705G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB6707 / TCB6707G

温控镀金全翻盖球形宴会汤炉

> Round Soup Station
> Gilt Legs



TCB6707



TCB6707G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6707	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6707G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TCB67/65 SERIES (系列)

TCB6702-1 / TCB6702-2

TCB6501-1 / TCB6501-2

温控全钢全翻盖单 / 双格宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Temperature Control



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6702-1 (单格 Single)	单 8.3L / 双 4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6702-2 (双格 Double)	单 8.3L / 双 4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6501-1 (单格 Single)	单 8.3L / 双 4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCB6501-2 (双格 Double)	单 8.3L / 双 4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



TCB6702-1 / TCB6702-2



TCB6501-1 / TCB6501-2

TCB6704 / TCS6503

温控全钢全翻盖球形宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Temperature Control



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6704	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6503	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



TCB6704



TCB6503

TCB6706 / TCS6505

温控全钢全翻盖双头宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > s.s Legs
- > Temperature Control



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6706	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6505	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



TCB6706



TCS6505

TCB6708 / TCS6507

温控全钢全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > s.s Legs
- > Temperature Control



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TCB6708	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
TCS6507	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



TCB6708



TCS6507

TOUCH M SERIES

触动系列



TOUCH THE "OPEN" AND "CLOSE", THE COVER WILL OPEN OR CLOSE AUTOMATIC.

The Inductor under the control panel, when you leave it 2-5 seconds, the cover will closed automatic. Automatic system, Human-ccentered Design, Energy-saving and environment-friendly product. Safety and Health. Everlasting mechsanim. The temperature can be adjusted from 40°C(104°F)~85°C(185°F).

使用者可轻触控制面板的“OPEN”和“CLOSE”按钮，可将翻盖调至半翻，全翻和闭合状态。控制面板的中间部分内藏感应器，使用者取物离开数秒后会自动恢复合盖状态。翻盖在 关闭过程中会自动感应是否需要恢复半翻盖状态。人性化设计，环保节能，安全卫生。已做安全抗疲劳，超强度运作测试，优于传统装置。设有温控功能装置，温度可按需在 40 ° C~85 ° C 之是随意调节。

M24 SERIES (系列)

M2401-1 / M2401-2

M2402-1 / M2402-2

电动可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M2401-1 / M2401-2



M2402-1 / M2402-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M2401-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M2401-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M2402-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M2402-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M2403 / M2404

电动可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M2403



M2404

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M2403	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M2404	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M2405 / M2406

电动可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M2405



M2406

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M2405	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M2406	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M2407 / M2408

电动可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M2407



M2408

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M2407	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M2408	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M68 SERIES (系列)

M6801-1 / M6801-2

M6801G-1 / M6801G-2

电动可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6801-1 / M6801-2



M6801G-1 / M6801G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6801-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6801-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6801G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6801G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6803 / M6803G

电动可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6803



M6803G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6803	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6803G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6805 / M6805G

电动可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6805



M6805G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6805	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6805G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6807 / M6807G

电动可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6807



M6807G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6807	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6807G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M67 SERIES (系列)

M6701-1 / M6701-2

M6701G-1 / M6701G-2

电动可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6701-1 / M6701-2



M6701G-1/ M6701G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6701-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6701-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6701G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6701G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6703 / M6703G

电动可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6703



M6703G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6703	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6703G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6705 / M6705G

电动可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6705



M6705G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6705	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6705G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6707 / M6707G

电动可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6707



M6707G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6707	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6707G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M67/M65 SERIES (系列)

M6702-1 / M6702-2

M6501-1 / M6501-2

电动可视全钢长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6702-1 / M6702-2



M6501-1/ M6501-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6702-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6702-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6501-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6501-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6704 / M6503

电动可视全钢球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6704



M6503

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6704	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6503	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6706 / M6505

电动可视全钢长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > s.s Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6706



M6505

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6706	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6505	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

M6708 / M6507

电动可视全钢球型宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > s.s Legs
- > Show Window
- > Automatic Open



M6708



M6507

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
M6708	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
M6507	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H24 SERIES (系列)

H2401-1 / H2401-2

H2402-1 / H2402-2

电动全钢全翻盖球形宴会汤炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



H2401-1/H2401-2



H2402-1/H2402-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H2401-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H2401-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H2402-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H2402-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H2403 / H2404

电动可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



H2403



H2404

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H2403	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H2404	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H2405 / H2406

电动镀金 / 镀铬全翻盖双头宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



H2405



H2406

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H2405	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H2406	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H2407 / H2408

电动镀金全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



H2407



H2408

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H2407	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H2408	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H68 SERIES (系列)

H6801-1 / H6801-2

H6801G-1 / H6801G-2

电动可视全钢长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



H6801-1 / H6801-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6801-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6801-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6801G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6801G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H6803 / H6803G

电动镀金 / 铬全翻盖球形宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



H6803



H6803G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6803	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6803G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H6805 / H6805G

电动镀金 / 铬全翻盖双头宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



H6805



H6805G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6805	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6805G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H6807 / H6807G

电动镀金全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Automatic Open
- > Gilt/Chrome Legs



H6807



H6807G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6807	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6807G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

H67 SERIES (系列)

H6701-1 / H6701-2

H6701G-1 / H6701G-2

电动镀金全翻盖单 / 双格宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6701-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6701-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6701G-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6701G-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



H6703 / H6703G

电动镀金 / 铬全翻盖球形宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6703	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6703G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



H6705 / H6705G

电动镀金全翻盖双头宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6705	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6705G	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



H6707 / H6707G

电动镀金全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Automatic Open
- > Gilt / Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H2407	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H2407G	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



H67/H65 SERIES (系列)

H6702-1 / H6702-2

H6501-1 / H6501-2

电动镀金全翻盖单 / 双格宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Automatic Open



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6702-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6702-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6501-1 (单格 Single)	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6501-2 (双格 Double)	4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



H6704 / H6503

电动全钢全翻盖球形宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Automatic Open



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6704	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6503	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



H6706 / H6505

电动全钢全翻盖双头宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > s.s Legs
- > Automatic Open



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6706	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6505	4.6L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



H6708 / H6507

电动全钢全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > s.s Legs
- > Automatic Open



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
H6708	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
H6507	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



MD SERIES (系列)

MD201 / MD201G

感应碟菲炉

- > Round 38cm Electrical Chafer
- > Glass / steel Lid
- > Self-opening



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
MD201	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头
MD201G	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头

MD202 / MD202G

感应碟菲炉

- > Electrical 2/3 GN Chafer
- > Glass / steel Lid
- > Self-opening



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
MD202	5.1L	250W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头
MD202G	5.1L	250W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-230 适用 10A 国际插头

MD204 / MD204G

感应碟菲炉

- > Electrical 1/1 GN Chafer
- > Glass / steel Lid
- > Self-opening



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
MD204	单 7.6L 双 3.4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	
MD204G	单 7.6L 双 3.4L*2	250W	220-240V~	50/60HZ	

本公司电磁炉专用 Designed for KINGO Induction Cooker Only

MD101 / MD101G

专用碟菲炉

- > Induction Round 38cm Chafer
- > Glass / Steel Lid
- > Self-opening



MD102 / MD102G

专用碟菲炉

- > Induction 2/3 GN Chafer
- > Glass / Steel Lid
- > Self-opening



SHOW WINDOW S SERIES

可视 S 系列



Special show window

Use the Dupont's high tech material, Original creation making craft, no steam and greasy stain.

可视窗

采用杜邦公司高科技材料，独创制作工艺，可视窗防雾化，防油腻。

sculpt

Perfect design, solid brass legs and line.

造型

精致的脚部造型，线条简约，造型优美。

plane

New style designed in smooth plate, detachable cover for easy cleaning, stronger body to service long life.

平面

采用新型周边平面设计，防侧漏，易擦洗，加固了炉身的强度，延长使用寿命。



S24 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

S2401-1 / S2401-2

S2402-1 / S2402-2

可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S2401-1 / S2401-2



S2402-1 / S2402-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S2401-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S2401-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S2402-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S2402-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S2403 / S2404

可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S2403



S2404

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S2403	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S2404	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S2405 / S2406

可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S2405



S2406

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S2405	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S2406	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S2407 / S2408

可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

- > Round Shop Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S2407



S2408

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S2407	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S2408	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S68 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

S6801-1 / S6801-2

S6801G-1 / S6801G-2

可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6801-1/ S6801-2



S6801G-1 / S6801G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6801-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6801-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6801G-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6801G-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6803 / S6803G

可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6803



S6803G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6803	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6803G	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6805 / S6805G

可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6805



S6805G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6805	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6805G	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6807 / S6807G

可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6807



S6807G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6807	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6807G	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S67 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

S6701-1 / S6701-2

S6701G-1 / S6701G-2

可视镀金 / 铬长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6701-1 / S6701-2



S6701G-1 / S6701G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6701-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6701-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6701G-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6701G-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6703 / S6703G

可视镀金 / 铬球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6703



S6703G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6703	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6703G	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6705 / S6705G

可视镀金 / 铬长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6705



S6705G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6705	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6705G	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6707 / S6707G

可视镀金 / 铬球型宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs
- > Show Window



S6707



S6707G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6707	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6707G	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S67/65 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

S6702-1 / S6702-2

S6501-1 / S6501-2

可视全钢长方型宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Show Window



S6702-1/ S6702-2



S6501-1 / S6501-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6702-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6801-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6501-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6501-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6704 / S6503

可视全钢球型宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > s.s Legs
- > Show Window



S6704



S6503

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6704	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6503	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6706 / S6505

可视全钢长方型宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > s.s Legs
- > Show Window



S6706



S6505

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6706	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6505	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

S6708 / S6507

可视全钢球型宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > s.s Legs
- > Show Window



S6708



S6507

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
S6708	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
S6507	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B24 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

B2401-1 / B2401-2

B2402-1 / B2402-2

镀金全翻盖单 / 双格宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs



B2401-1/B2401-2



B2402-1/B2402-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B2401-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B2401-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B2402-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B2402-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B2403 / B2404

镀金全翻盖双格宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs



B2403



B2404

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B2403	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B2404	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B2405 / B2406

镀金全翻盖双头宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs



B2405



B2406

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B2405	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B2406	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B2407 / B2408

镀金全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs



B2407



B2408

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B2407	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B2408	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B68 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

B6801-1 / B6801-2

B6801G-1 / B6801G-2

镀金全翻盖单 / 双格宴会餐炉

- > Oblong Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs



B6801-1 / B6801-2



B6801G-1 / B6801G-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6801-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6801-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6801G-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6801G-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6805 / B6805G

镀金全翻盖双头宴会汤炉

- > Oblong Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs



B6805



B6805G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6805	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6805G	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6803 / B6803G

镀金全翻盖球形宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6803 / B6803G	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6807 / B6807G

镀金全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6807 / B6807G	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

K6801-1

镀金全翻盖宴会餐炉

- > Chafing Dish
- > All Gold Plated



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
K6801-1	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

K6803

镀金全翻盖宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > All Gold Plated



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
K6803	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B67 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

B6701-1 / B6701-2

B6702-1 / B6702-2

镀金 / 全钢全翻盖单 / 双格宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> Gilt / s.s / Chrome Legs



B6701-1 / B6701-2



B6701G-1 / B6701G-2



B6702-1 / B6702-2

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6701-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6701-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6701G-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6701G-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6702-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6702-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6703 / B6704

镀金 / 全钢全翻盖球形宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> Gilt / s.s / Chrome Legs



B6703



B6703G



B6704

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6703	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6703G	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6704	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6705 / B6706

镀金全翻盖双头宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> Gilt / s.s / Chrome Legs



B6705



B6705G



B6706

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6505	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6505G	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6706	4.5L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6707 / B6708

镀金全翻盖球形宴会汤炉

> Round Soup Station
> Gilt / s.s / Chrome Legs



B6707



B6707G



B6708

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6707	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6707G	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6708	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B65/20/21 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

B6501-1 / B6501-2

全钢全翻盖单 / 双格宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> s.s Legs



2001-1 / 2001-2

镀金宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish
> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6501-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
B6501-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2001-1 (单格 Single)	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2001-2 (双格 Double)	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6503

全钢全翻盖球形宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> s.s Legs



2002

镀金宴会餐炉

> Chafing Dish
> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6503	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2002	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6505

全钢全翻盖球形宴会汤炉

> Oblong Soup Station
> s.s Legs



2003

镀金宴会汤炉

> Oblong Chafing Dish
> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6505	4.6L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2003	4.5L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

B6507

全钢全翻盖球形宴会汤炉

> Round Soup Station
> s.s Legs



2101

全钢宴会餐炉

> Chafing Dish



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
B6507	4.6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2101	8L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

21/22/23/24 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

2102

全钢宴会餐炉

> Chafing Dish




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2102	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2203	4.5L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

2203

宴会汤炉

> Soup Station



2103

全钢宴会汤炉

> Soup Station




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2103	4.5L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2301	4.6L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 DB-180A 电热板 适用 10A 国际插头

2301

宴会餐炉

> Chafing Dish



2201

宴会餐炉

> Chafing Dish



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2201	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2401	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

2401

镀金宴会餐炉

> Rectangle Chafing Dish
> Gilt Legs



2202

宴会餐炉

> Chafing Dish



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2202	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2405	4.5L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

2405

镀金宴会汤炉

> RectangleSoup Station
> Gilt Legs



A7905

简易餐炉

> Eco Chafing Dish



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
A7905	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
A9801	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

A9801

半翻盖餐炉

> Half Roll-top Chafing Dish



24/25/26 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

2406

全钢宴会汤炉

>Rectangle Soup Station
> Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2406	4.5L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2501	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

2501

宴会餐炉

> Chafing Dish



2402

全钢宴会餐炉

> Round Chafing Dish
> Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2402	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2502	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

2502

宴会餐炉

> Chafing Dish



2403

镀金宴会餐炉

> Round Dish
> Gilt Legs




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2403	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2503	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

2503

宴会汤炉

> Soup Station



2404

全钢宴会餐炉

> Round Dish
> Chorme Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2404	7L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2603	5L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 配专用 DB-180A 电热板

2603

宴会餐炉

> Chafing Dish



2407

全钢宴会餐炉

> Round Dish
> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2407	4.5L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2408	4.5L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

2408

宴会餐炉

> Round Dish
> Chorme Legs




26/27 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

2604

宴会汤炉

> Soup Station



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2604	10L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2703	7L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



2703

宴会餐炉

> Round Chafing Dish




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2604	10L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2703	7L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



2605

宴会汤炉

> Soup Station



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2605	10L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2704	7L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



2704

嵌入式宴会餐炉

> Round Built-in Chafing Dish



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2605	10L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2704	7L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



2701

宴会餐炉

> Rectangle Chafing Dish




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2701	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2705	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



2705

嵌入式宴会餐炉

> 1/1 GN built-in Chafing Dish



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2701	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2705	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



2702

全钢宴会汤炉

> Rectangle Soup Station



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2702	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2801	5L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-180A 专用电热板



2801

嵌入式宴会餐炉

> Chafing Dish



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2702	4L*2	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
2801	5L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-180A 专用电热板



2802

宴会汤炉

> Soup Station W

> Chrome Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2802	10L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



C24/68 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

C2401-1 / C2401-2

C6801-1 / C6801-2

镀金全翻盖单格 / 双格宴会餐炉

> Square Chafing Dish

> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C2401-1 (单格 Single)	4.8L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C2401-2 (双格 Double)	2.1L*2	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6801-1 (单格 Single)	4.8L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6801-2 (双格 Double)	2.1L*2	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



C2409 / C6809

镀金全翻盖球形宴会餐炉

> Round Chafing Dish

> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C2409	7.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6809(原 6809)	7.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-280A 专用电热板



C2405 / C6805

镀金全翻盖单头宴会汤炉

> Square Soup Station

> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C2405	4.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6805	4.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-280A 专用电热板



C2409T / C6809T

镀金全翻盖球形宴会汤炉

> Round Soup Station

> Gilt Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C2409T(原 B2409T)	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6809T(原 B6809T)	4.6L	250W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-280A 专用电热板



C67/65 SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

C6701-1 / C6701-2

C6702-1 / C6702-2

镀金 / 全钢全翻盖单 / 双格宴会餐炉

- > Square Chafing Dish
- > Gilt / s.s Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C6701-1 (单格 Single)	4.8L	280W	220-240V~	50/60HZ	
C6701-2 (双格 Double)	2.1L*2	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6702-1 (单格 Single)	4.8L	280W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-280A 专用电热板
C6702-2 (双格 Double)	2.1L*2	280W	220-240V~	50/60HZ	



C6701-1/ C6701-2



C6702-1 / C6702-2

C6709 / C6710

镀金 / 全钢全翻盖球形宴会餐炉

- > Round Chafing Dish
- > Gilt / s.s Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C6709(原 B6709)	7.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6710(原 B6710)	7.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-280A 专用电热板



C6709



C6710

C6705 / C6706

镀金 / 全钢全翻盖单头宴会汤炉

- > Square Soup Station
- > Gilt / s.s Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C6705	4.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6706	4.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-280A 专用电热板



C6705



C6706

C6709T / C6710T

镀金 / 全钢全翻盖球形宴会汤炉

- > Round Soup Station
- > Gilt / s.s Legs



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
C6709T(原 B6709T)	4.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C6710T(原 B6710T)	4.6L	280W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-280A 专用电热板



C6709T



C6710T

W SERIES (系列)

Use natural wood materials more heat insulation, not easy to burn.
The temperature can be adjusted from normal temperature to boiling. integrated design of wood and stainless steel

使用天然实木材料更加隔热、不易烫
温度可在常温到沸点任意调节
木材与不锈钢结合的一体化设计

The appearance of the personalized design of convex and concave
外观采用凸与凹的个性设计

Notch design for convenient
方便取锅的缺口设计

Collocation thermostat
electric warmer inside
内有搭配高温电热板

Unique design of cooling hole
独特的散热孔设计


Antiskid mat provided
on the bottom
底部有防滑脚垫



W104

木制餐炉

- > Oblong Chafing Dish with Glass Lid
- > Electric Heater Wooden Stand 8.3L



W102

木制餐炉

- > Square Chafing Dish with Glass Lid
- > Electric Heater Wooden Stand 4.8L



W101

木制餐炉

- > Oblong Chafing Dish with Glass Lid
- > Electric Heater Wooden Stand 6.0L



W2850

木制曼哈顿

- > Wooden Buffet Stand



W2830

木制曼哈顿

- > Wooden Buffet Stand



CH2201

冷鲜宴会餐炉

可持续保温
6 小时

- > Oblong Chafing Dish with Coldice pack Display



J SERIES (系列)

Adoption of special technology,
Keep the lid permanently sesled.

可调节旋钮
采用特殊技术，
让盖子保持持久密封。

Special show window use the Duont's
hightech matterial, Original creation
making craft, no steam and greasy stain.

可视窗
采用杜邦公司高科技材料，独创制作
工艺，可视窗防雾化，防油腻。

The whole body is made of 304
stainless steel.

材料
全身采用 304 不锈钢精致打造。

J301PG / J305PG 宴会餐炉

> Round Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, W/ss insert



J301RG / J305RG 宴会餐炉

> Round Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, W/ss insert




J301WG / J305WG 宴会餐炉

> Round Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, W/ss insert




J301P / J305P 宴会餐炉

> Round Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, W/ss insert




J301R / J305R 宴会餐炉

> Round Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, W/ss insert



J301W / J305W 宴会餐炉

> Round Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, W/ss insert





J302PG / J306PG

J302RG / J306RG

J302WG / J306WG

宴会餐炉

> Square Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, w/SS insert






J302P / J306P

J302R / J306R

J302W / J306W

宴会餐炉

> Square Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, w/SS insert



标配酒精炉可选配电热板

J701PG / J705PG

J701RG / J705RG

J701WG / J705WG

宴会餐炉

> Round Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J701PG/J705PG	6L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度≤ 100°C
J701RG/J705RG	6L	350W	220-240V~	50/60HZ	
J701WG/J705WG	6L	350W	220-240V~	50/60HZ	

J701P / J705P

J701R / J705R

J701W / J705W

宴会餐炉

> Round Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J701P/J705P	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度≤ 100°C
J701R/J705R	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	
J701W/J705W	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	

J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J702PG / J706PG

J702RG / J706RG

J702WG / J706WG

宴会餐炉

> Square Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J702PG/J706PG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J702RG/J706RG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	
J702WG/J706WG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	



J702P / J706P

J702R / J706R

J702W / J706W

宴会餐炉

> Square Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J702P/J706P	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J706R/J706R	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	
J706W/J706W	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J401PG / J405PG


J401RG / J405RG

J401WG / J405WG

宴会餐炉

> Round Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J401PG/J405PG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J401RG/J405RG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	
J401WG/J405WG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	



J401P/J405P



J401R/J405R

J401W/J405W

宴会餐炉

> Round Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J401P/J405P	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J401R/J405R	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	
J401W/J405W	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J402PG / J406PG


J402RG / J406RG

J402WG / J406WG

宴会餐炉

> Square Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J402PG/J406PG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J402RG/J406RG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	
J402WG/J406WG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	



J402P / J406P

J402R / J406R

J402W / J406W

宴会餐炉

> Square Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J402P/J406P	6L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J402R/J406R	6L	350W	220-240V~	50/60HZ	
J402W/J406W	6L	350W	220-240V~	50/60HZ	





C70P / C80P

C70R / C80R

C70W / C80W

宴会餐炉

> Stand for Round 30cm/38cm
Chafing Dish





C90P / C100P

C90R / C100R

C90W / C100W

宴会餐炉

> Stand for Mini Sqare 1/2 Chafing Dish
> Stand for Sqare GN2/3 Chafing Dish




J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J701B / J701BG / J705B / J705BG

圆形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Round Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J701B/J701BG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J705B/J705BG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J702B / J702BG / J706B / J706BG

方形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Square Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J702B/J702BG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J706B/J706BG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J701S / J701SG / J705S / J705SG

圆形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Round Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J701S/J701SG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J705S/J705SG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J702S / J702SG / J706S / J706SG

方形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Square Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J702S/J702SG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J706S/J706SG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	




J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J401B / J401BG / J405B / J405BG

圆形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Round Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J401B/J401BG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J405B/J405BG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J402B / J402BG / J406B / J406BG

方形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Square Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J402B/J402BG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J406B/J406BG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J401S / J401SG / J405S / J405SG

圆形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Round Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J401S/J401SG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J405S/J405SG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J402S / J402SG / J406S / J406SG

方形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Square Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert,With
stand and fuel holder



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J402S/J402SG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J406S/J406SG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	



J SERIES (系列)

J401GCG / J405GCG

J402GCG / J406GCG

镀金圆形 / 方形餐炉

> Round / Square steel Lid Vision
Induction Chafing dish, w/ss insert

J401GCG (钢盖 6L)	 	360	 	360	J402GCG (钢盖 5.1L)
	440 540		440 540		
J405GCG (钢盖 3.8L)	 	390	 	360	J406GCG (钢盖 3.8L)
	390 490		460 410		

标配酒精炉可选配电热板



J401GCG/J405GCG



J402GCG/J406GCG

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J401GCG/J405GCG	6L/3.8L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J402GCG/J406GCG	5.1L/3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	

J301B / J305B / J301BG / J305BG

圆形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Round Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert

J301B (玻璃盖 6L)	 	160	 	160	J301BG (钢盖 6L)
	440 540		440 540		
J305B (玻璃盖 3.8L)	 	160	 	160	J305BG (钢盖 3.8L)
	390 490		390 490		



J301B/J305B



J301BG/J305BG

J302B / J306B / J302BG / J306BG

方形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Square Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert

J302B (玻璃盖 5.1L)	 	160	 	160	J302BG (钢盖 5.1L)
	410 480		410 480		
J306B (玻璃盖 3.8L)	 	160	 	160	J306BG (钢盖 3.8L)
	390 410		380 410		



J302B/J306B



J302BG/J306BG

J301S / J305S / J301SG / J305SG

圆形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Round Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert

J301S (玻璃盖 6L)	 	160	 	160	J301SG (钢盖 6L)
	440 540		440 540		
J305S (玻璃盖 3.8L)	 	160	 	160	J305SG (钢盖 3.8L)
	390 490		390 490		



J301S/J305S



J301SG/J305SG

J302S / J306S / J302SG / J306SG

方形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Square Glass or SS Lid Induction
Chafing dish, w/ss insert

J302S (玻璃盖 5.1L)	 	160	 	160	J302SG (钢盖 5.1L)
	410 480		410 480		
J306S (玻璃盖 3.8L)	 	160	 	160	J306SG (钢盖 3.8L)
	380 410		380 410		



J302S/J306S



J302SG/J306SG

J SERIES (系列)

J301GCG / J305GCG

宴会餐炉

> Round Steel Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert

J301GCG (钢盖 6L)	 	160	 	160	J302GCG (钢盖 5.1L)
	440 540		410 480		
J305GCG (钢盖 3.8L)	 	160	 	160	J306GCG (钢盖 3.8L)
	390 490		380 410		



J304K / J304KG

镀金方形餐炉

> Oblong GN1/1 Glass Lid Vision
Induction Chafing dish, w/ss insert

J304K (1/1 8.3L)	 	160	 	160	J304KG (1/1 8.3L)
	580 480		580 480		



C1530B / C1538B

圆形餐炉框架

> Stand for Round 38cm/30cm
Chafing Dish

C1530B	 	150
	390 390	
C1538B	 	150
	440 440	



C1523B / C1512B

方形餐炉框架

> Stand for Square GN2/3 GN1/2
Chafing Dish

 	150	C1523B
	380 310	
 	150	C1512B
	400 380	



C1530S / C1538S

圆形餐炉框架

> Stand for Round 38cm/30cm
Chafing Dish

C1530S	 	150
	390 390	
C1538S	 	150
	440 440	



C1523S / C1512S

方形餐炉框架

> Stand for Square GN2/3 GN1/2
Chafing Dish

 	150	C1523S
	380 310	
 	150	C1512S
	400 380	



J301K / J301KG / J305K / J305KG

圆形 / 方形餐炉框架

> Round Glass Lid Vision Induction
Chafing dish, w/ss insert

J301K (玻璃盖 5.1)	 	160	 	160	J301KG (钢盖 5.1)
	440 540		440 540		
J305K (玻璃盖 3.8L)	 	160	 	160	J305KG (钢盖 3.8L)
	390 490		390 490		




J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J302K / J302KG / J306K / J306KG

方形餐炉玻璃盖 / 钢盖

> Square Glass/s.s Lid Vision Induction Chafing dish, w/ss insert



J302K/J306K




J302KG/J306KG

J401K / J401KG / J405K / J405KG

镀金圆形 / 方形餐炉

> Round Glass/s.s Lid Vision Induction Chafing dish, w/ss insert, with stand and fuel holder



J401K/J405K




J401KG/J405KG

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J401K/J405KG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J401KG/J405KG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度≤ 100° C

J402K / J402KG / J406K / J406KG

镀金圆形 / 方形餐炉

> Square Glass/s.s Lid Vision Induction Chafing dish, w/ss insert, with stand and fuel holder



J402K/J406K



J406KG/J406KG

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J402K/J402KG	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J406KG/J406KG	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-350 专用电热板 最高温度≤ 100° C

J404K / J404KG

镀金圆形 / 方形餐炉

> Rectangle Glass/s.s Lid Vision Induction Chafing dish, w/ss insert



J404K



J404KG


型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J404K	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J404KG	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500 专用电热板

J SERIES (系列)

C70B / C80B

圆形餐炉框架


> Stand for Round 30cm/38cm Chafing Dish



C90B / C100B

圆形餐炉框架


> Stand for Mini Square GN 1/2 Chafing Dish
> Stand for Square GN 2/3 Chafing Dish



C70S / C80S

圆形餐炉框架


> Stand for Round 30cm/38cm Chafing Dish



C90S / C100S

方形餐炉框架


> Stand for Mini Square GN 1/2 Chafing Dish
> Stand for Square GN 2/3 Chafing Dish



C70G / C80G

圆形餐炉框架


> Stand for Round 30cm/38cm Chafing Dish



C90G / C100G

方形餐炉框架

> Stand for Mini Square GN 1/2 Chafing Dish
> Stand for Square GN 2/3 Chafing Dish



C104B / C104G / C104S

1/1 方形餐炉框架

> Stand for Oblong GN 1/1 Chafing Dish



C104B



C104G




C104S

J SERIES (系列)

J301 / J305

宴会餐炉


> Round Glass Lid Vision Chafing dish, w/ss insert



J301G / J305G

宴会餐炉


> Round Steel Lid Vision Chafing dish, w/ss insert



J302 / J306

宴会餐炉


> Square Glass Lid Vision Chafing dish, w/ss insert



J302G / J306G

宴会餐炉


> Square Steel Lid Vision Chafing dish, w/ss insert



J303

宴会汤炉


> Round Glass Lid Vision Soup Station dish, w/ss insert



J303G

宴会汤炉


> Round Steel Lid Vision Soup Station dish, w/ss insert



J304

宴会餐炉


> Oblong Glass Lid Vision Chafing dish, w/ss insert



J304G

宴会餐炉

> Oblong Steel Lid Vision Chafing dish, w/ss insert




J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J401 / J401G / J405 / J405G

宴会餐炉

> Round Glass/Steel Lid Vision Chafing dish
> w/ss insert, With Stand and fuel holder




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J401/J401G	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J405/J405G	4L	350W	220-240V~	50/60HZ	

J402 / J402G / J406 / J406G

宴会餐炉

> Square Glass/Steel Lid Vision Chafing dish
> w/ss insert, With Stand and fuel holder




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J402/J402G	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板 最高温度≤ 100℃
J406/J406G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	

J403 / J403G

宴会汤炉

> Round Glass/Steel Lid Vision Soup Station
> w/ss insert, With Stand and fuel holder




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J403	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板
J403G	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	

J404 / J404G

宴会餐炉

> Oblong Glass/Steel Lid Vision Chafing dish
> w/ss insert, With Stand and fuel holder



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J404	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头 适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板
J404G	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	

J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J601 / J601G

宴会餐炉

> Round Glass/Steel Lid Chafing dish
> 38cm s/s food insert



J601



J601G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J601	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J601G	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500RJ 专用电热板

J602 / J602G

宴会餐炉

> Square Glass/Steel Lid Chafing dish
> 2/3 s/s food insert



J602



J602G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J602	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J602G	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500RJ 专用电热板

J603 / J603G

宴会汤炉

> Round Glass/Steel Lid Soup Station



J603



J603G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J603	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J603G	12L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-350RJ 专用电热板 最高温度 ≤ 100°C

J604 / J604G

宴会餐炉

> Oblong Glass/Steel Lid Chafing dish
> 1/1 s/s food insert



J604



J604G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J604	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J604G	8.3L	500W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度 ≤ 100°C

J SERIES

标配酒精炉可选配电热板

J605 / J605G

宴会餐炉

> Round 30cm Glass/Steel Lid Vision Chafing dish
> w/SS insert, With stand and fuel holder



J605



J605G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J605	4L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J605G	4L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-350RJ 专用电热板 最高温度 ≥ 100°C

J606 / J606G

宴会餐炉

> Square GN 1/2 Glass/Steel Lid Vision Chafing dish
> w/ss insert, With stand and fuel holder



J606




J606G

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J606	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J606G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-350RJ 专用电热板 最高温度 ≥ 100°C

C70 / C80

圆形框架


> Stand for Round
30cm/38cm Chafing Dish



C90 / C100

方形框架

> Stand for Mini Square GN 1/2 Chafing Dish
> Stand for Square GN 2/3 Chafing Dish



C104

长方形框架

> Stand for Oblong GN 1/1
Chafing Dish



6011

12L 汤桶

> Soup Bucket 12L



DB-350RJ / DB-500RJ

调温电热板用餐炉

> Electrical Heating Plate



型号	额定电压	额定频率	
DB-350RJ	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
DB-500RJ	220-240V~	50/60HZ	最高温度 ≥ 100°C

CLAM CHAFING DISH

贝壳餐炉



Simple and elegant lines

手柄
线条简约、造型优美

Unique clam design, Feelings of natural flavor

餐炉盖
独特贝壳造型设计，
感触自然气息

The water vapor will back to the water pan via the water through

档水槽
全新设计贝壳系列产品，
增添档槽，防止凝水外溢。

The starfish tripod, and optional buffet induction or electric warmer.

海星脚架
锤点工艺海星脚架，可选配电磁炉或
电热板，搭配贝壳餐炉更加完美。

C101

宴会餐炉

- > Clam Chafer
- > Steel Lid



C2607

宴会餐炉

- > Soup Station



型号	尺寸	额定功率	额定电压	额定频率	
C101	480*445*290	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
C2607	480*445*290	500W	220-240V~	50/60HZ	配专用 DB-500RJ 电热板



Increase S/S thickness,
reinforce and stronger.

加厚板材

使用加厚的优质不锈钢板材，抗碰撞，不易变形。

Hinge mechanism guarantees
slow down and durable open
and closing.

液压转轴

使用新型的液压转轴，具有防疲劳
设计，造型简洁美观；转轴的液压
压力可按需在出厂前随意调节。

The water vapor will back to the
water pan via the water through.

挡水槽

全新改良蝶菲系列产品，增添挡水
槽，防止凝水外溢。

J SERIES

J201 / J201G

J205 / J205G

宴会餐炉

> Chafing dish

> Round 38cm/30cm

> Glass / Steel Lid

J201 (玻璃盖)							J205 (玻璃盖)
J201G (钢盖)							J205G (钢盖)
	L425	W475	H300	L380	W430	H280	

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J201/J201G	6L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J205/J205G	4L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板



J201/J205



J201G/J205G

J202 / J202G

J206 / J206G

宴会餐炉

> Chafing dish

> GN2/3 / GN1/2

> Glass/Steel lid

J202 (玻璃盖)							J206 (玻璃盖)
J202G (钢盖)							J206G (钢盖)
	L400	W430	H300	L380	W365	H280	

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J202/J202G	5.1L	500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J206/J206G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500RJ/350RJ 专用电热板



J202/J206



J202G/J206G

J203G

宴会汤炉

> Soup Station



J203G (钢盖)			
	L470	W470	H410

J204

宴会餐炉

> Chafing dish

> 1/1 GN Glass Lid

> With stand



J204 (玻璃盖)			
	L585	W430	H300

J204G

宴会餐炉

> Chafing dish

> 1/1 GN Steel Lid

> With Stand



J204G (钢盖)			
	L585	W430	H300

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J203G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
J204/J204G	3.8L	350W	220-240V~	50/60HZ	适合 DB-500RJ 专用电热板 最高温度 ≤ 100°C

C20 / C30 / C30-1

圆形蝶菲框

> Round Frame

C20-105			
C30-101			
	L360	W360	H148
	L410	W410	H148



C40 / C50 / C60

方形蝶菲框

> Square Frame

C40-106			
C50-102			
C60-104			
	L360	W360	H148
	L358	W360	H148
	L550	W360	H148



D SERIES (系列)

B101G
镀黑金蹠菲餐炉

> Round Chafer 38cm
with black 6L



K101G
镀黄金蹠菲餐炉

> Round Chafer 38cm
with gold 6L



D101G-BK
圆形黑色餐炉

> Round Black Chafing
Dish 38cm 6L



D101G-GD
圆形金色餐炉

> Round Gold Chafing
Dish 38cm 6L



D102G-BK
方形黑色餐炉

> Square Black Chafing
Dish 2/3 GN 5.1L



D101G-RS
圆形金色餐炉

> Round Rose Gold
Chafing Dish 38cm 6L



D102G-GD
方形金色餐炉

> Square Gold Chafing
Dish 2/3 GN 5.1L




D102G-RS
方形玫瑰金色餐炉

> Square Rose Gold
Chafing Dish 2/3 GN 5.1L



KJ1002
方形餐炉 / 玻璃盖

> Square 2/3 Glass Lid Vision
Chafing Dish / Gold Color
> w/ss insert with electric heater



KJ202
宴会餐炉


> Chafing dish
> GN 2/3
> Glass / Gold Color



D SERIES (系列)


D101 / D105
蝶菲餐炉 (玻璃盖)

> Chafer / Glass Lid
> Round 38cm/30cm




D101G / D105G
蝶菲餐炉 (钢盖)

> Round Chafer 38cm/30cm
> Steel Lid




D102 / D106
碟菲餐炉

> 2/3 GN Chafer / Glass Lid
> 1/2 GN Chafer / Glass Lid



D102G / D106G
碟菲餐炉

> 2/3 GN Chafer / Steel Lid
> 1/2 GN Chafer / Steel Lid



D103
碟菲汤炉

> Soup station 10L



D104
长方形碟菲餐炉

> Induction 1/1 GN
Chafer/ Glass Lid 8L



D104G
长方形碟菲餐炉

> Induction 1/1 GN
Chafer / Steel Lid 8L



D/J SERIES (系列)

D201G

碟菲餐炉

- > Chafer / Steel Lid
- > Electrical
- > Round 38cm



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
D201G	6L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D202	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D205G	4L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D206	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280

D201

碟菲餐炉

- > Chafer / Glass Lid
- > Electrical
- > Round 38cm



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
D201	6L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D202G	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D205	6L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D206G	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280

D203G

碟菲汤炉

- > Soup Station 10L



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
D203G	10L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D204	8.3L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280

D204G

宴会餐炉

- > Electrical 1/1 GN Chafer
- > Steel Lid



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
D204	8.3L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
J103G	10L	280W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国标插头

D202

碟菲餐炉

- > 2/3 GN Chafer
- > Glass Lid
- > Electrical




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
D202	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D206	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280

D202G

碟菲餐炉

- > 2/3 GN Chafer / Steel Lid
- > Electrical



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
D202G	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280
D206G	5.1L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280

D204

碟菲汤炉

- > 1/1 GN Chafer
- > Glass / Lid
- > Electrical



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
D204	8.3L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280

J103G

全钢圆形汤炉 / 钢盖

- > Sout Station



J SERIES (系列)

标配酒精炉可选配电热板

J101

全钢圆形餐炉 / 玻璃盖

- > Round Chafing Dish
- > s.s Leg
- > Glass Lid



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J101	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280 适用 10A 国际插头
J101G	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	

J102

全钢方形餐炉 / 玻璃盖

- > 2/3 GN Chafer Dish
- > s.s Leg
- > Glass Lid



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J102	5.1L	380W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-380 适用 10A 国际插头
J102G	5.1L	380W	220-240V~	50/60HZ	

J104

全钢长方形餐炉 / 玻璃盖

- > 1/1 GN Chafing Dish
- > s.s Leg
- > Glass Lid



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J104	8.3L	280W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280 适用 10A 国际插头
J104G	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	

DB-180

电热板



DB-700

调温电热板



DB-200A

加长电热板



DB-380

电热板



DB-280D

电热板



DB-280

电热板



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
DB-180/DB-180A	180W	220-240V~	50/60HZ	
DB-700	700W	220-240V~	50/60HZ	
DB-200A	200W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
DB-280/DB-280D	280W	220-240V~	50/60HZ	
DB-380	380W	220-240V~	50/60HZ	

TC SERIES (系列)



ACCORDING TO THE NEEDS OF THE COMBINATION OF SIMPLE

按需搭配 组合简易

High performance monolithic computer is used as the intelligent core control component.

采用高性能单片计算机作为智能核心控制部件。

Automatic constant temperature mode, high constant temperature accuracy, thermal insulation temperature can be adjusted from 40°C to 95°C, also can choose no thermal insulation, to meet the needs of special food.

全自动恒温模式，恒温精度高，保温温度可在 40° C 到 95° C 之间任意调节，也可选择不保温，以满足特殊食物的需要。

Digital temperature display, insulation temperature at a glance.

数码温度显示，保温温度一目了然。

Temperature memory function is designed. When the machine is turned off and restarted, the set temperature remains the same as the set temperature when the machine was turned off last time. There is no need to set it again.

设计温度记忆功能，当关机后再重新开机，则设定温度保持上一次关机时的设定温度，无需再次设定。

Automatic protection function, when the temperature sensor temperature measurement is not normal, it will automatically stop heating, and give the error code.

全自动保护功能，当温度传感器测温不正常时会自动停止加热，且给出错误代码。

Touch button, waterproof and easy to clean.

触摸按键，防水且便于清洁。

TC20

可调温双头宴会餐炉

> Double heads chafing dish with control temperature



TC10L

温控宴会汤炉


> Chafing Dish With control Temperature(Left)



TC30

可调温三头宴会餐炉

> Triple heads chafing dish with control temperature



TC10R

温控宴会汤炉

> Chafing Dish With control Temperature(right)



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TC20	6L*2	250W*2	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国标插头
TC10L	10L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国标插头

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
TC30	6L*3	250W*2	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国标插头
TC10R	10L	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国标插头

ACCESSORIES SERIES (系列)

D13

1/3 瓷盘


> 1/3 Porcelain Insert



D10

380 圆瓷盘

> Round 38cm Porcelain Insert



D10S

双格 S 形瓷盘


> Round 38cm Porcelain Insert "S" divided



D20

双格圆瓷盘

>Round 38cm Divided Porcelain Insert



D30

2/3 方瓷盘

> GN2/3 Porcelain Insert



D60

1/1 长方形瓷盘


> 1/1 Porcelain Insert



D70

300 小圆瓷盘


> Round 30cm Porcelain Insert



D70S

300 小圆 S 格瓷盘

> Round 30cm Porcelain Insert "s" divided



D70B

300 小圆直格瓷盘

> Round 30cm Porcelain Insert divided



D80

1/2 小方瓷盘

> GN1/2 Porcelain Insert



ACCESSORIES SERIES (系列)

A10

380 圆铝盘

> Round 38cm aluminum plate



A30

2/3 铝盘


> Square GN2/3 aluminum plate



A70

300 圆铝盘

> Round 30cm aluminum plate



A80

1/2 方铝盘

> Square GN1/2 aluminum plate



D40

圆形框架

> Round Frame



D50

方形框架

> Squarea Frame



J2522

全钢透明盖圆形餐炉

> Round Chafing Dish
> s.s Leg
> PC Cover



J2502

全钢透明盖方形餐炉

> Rect Chafer Dish
> s.s Leg
> PC Cover



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
J2522	6L	380W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280 适用 10A 国标插头
J2502	8.3L	380W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-280 适用 10A 国标插头

S SERIES (系列)

SD2302/20 | SD2302/40

SD2302/60

带电透明半翻盖宴会餐炉

> Roll-top Chafing Dish with
Electric plate
> PC Cover



SD2201/20 | SD2201/40

SD2201/60

全钢透明盖方形餐炉

> Oblong Chafing Dish with
Electric plate
> PC Cover



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
SD2302/20 SD2302/40 SD2302/60	250W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-200A
SD2201/20 SD2201/40 SD2201/60	250W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国标插头

S2302/20 | S2302/40

S2302/60

带电透明半翻盖宴会餐炉

> Round Roll-top Chafing Dish
> PC Cover



S2201/20 | S2201/40

S2201/60

全钢透明盖方形餐炉

> Oblong Chafing Dish
> PC Cover



S2201/20J | S2201/40J

S2201/60J

透明罩宴会餐炉

> Chafing Dish



SD2201/20J | SD2201/40J

SD2201/60J

透明罩宴会餐炉（带电）

> Chafing Dish with electric
plate



SD2511

带电透明半翻盖宴会餐炉

S2511

透明半翻盖宴会餐炉

> Round Chafing
> Electric plate
> PC Cover



SD2501

带电透明半翻盖宴会餐炉

> Oblong Chafing Dish with
Electric plate
> PC Cover



型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
SD2511	6L	250W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-200A 适用 10A 国标插头
SD2501	8.3L	250W	220-240V~	50/60HZ	配 DB-200A 适用 10A 国标插头

CREATOR OF THE ATMOSPHERE MAKER

我们生产的不止是容器
更是品质餐饮的氛围缔造者



OTHER SERIES
其它类




STEAM OVEN SERIES (蒸炉系列)

B001

竹笼盖


> Bamboo steamer lid



B002

竹笼底


> Bamboo steamer



DC20

圆水盘


> Round water pan



6010

圆形带孔面板

> Adaptor for steamer



有孔圆面板，可以直接把水蒸气回流到积水盘里，防止凝水外溢。



D201 (STEAM)

碟菲蒸炉

> Round steamer



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
D201	700W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

TC30 (STEAM)

可调温三头宴会蒸炉

> Triple Steamer




型号	额定功率	额定电压	额定频率	可调温度	
TC30	250WX3	220-240V~	50/60HZ	40-95°C	适用 10A 国际插头



SEAFOOD TOWER SERIES 海鲜塔系列

WF-001 红酒喷泉


> Wine Fountain



额定功率	额定电压	额定频率
1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

3004A/3004B 四层豪华海鲜塔 / 四层全钢海鲜塔

> 4-Tiers Buffet Stand



3004A 四层豪华海鲜塔



3004B 四层全钢海鲜塔



ELECTRIC FAST FOOD HOLDING FURNACE SERIES

电热快餐保温炉系列

D7700

77 型电热快餐保温炉

> 77 Electrical Fast Food
> Warming Oven
> 1200W/100-240V



额定功率	额定电压	额定频率
1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

D7702/ 双格

77 型电热快餐保温炉

> 77 Electrical Fast Food
> Warming Oven
> 1200W/100-240V



容量	额定功率	额定电压	额定频率
5.5LX2	1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

D7706

77 型电热什锦炉

> 77 Electrical Fast Food
> Warming Oven
> 1200W/100-240V



额定功率	额定电压	额定频率
1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

D7726

77 型 6 格电热快餐炉

> 77 Electrical Fast Food
> Warming Oven
> 1200W/100-240V



额定功率	额定电压	额定频率
1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

D7701

77 型电热快餐保温炉

> 77 Electrical Fast Food
> Warming Oven
> 1200W/100-240V



容量	额定功率	额定电压	额定频率
12.5L	1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

D7703

77 型电热快餐保温炉

> 77 Electrical Fast Food
> Warming Oven
> 1200W/100-240V



容量	额定功率	额定电压	额定频率
3.3LX3	1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

D7720

77 型电热快餐保温汤炉

> 77 Electrical Fast Food
> Warming Oven
> 1200W/100-240V




容量	额定功率	额定电压	额定频率
7LX2	1200W	220-240V~	50/60HZ 适用 10A 国际插头

CP-40

巧克力喷泉

> Chocolate fountain/4KG




额定功率	额定电压	额定频率	
350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

CP-60

巧克力喷泉

> Chocolate fountain/6KG




额定功率	额定电压	额定频率	
350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

CP-80

巧克力喷泉

> Chocolate fountain/8KG



额定功率	额定电压	额定频率	
350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



SERVICE WAGON 餐车系列

W-0101

双层豪华型烤牛肉车

> Contiental Roast
Beef Service Wagon



W-0102

双层豪华型烤牛肉车

> Contiental Roast
Beef Service Wagon



W-0103

双层豪华型烤牛肉车

> Contiental Roast
Beef Service Wagon



CEREAL DISPENSERS 麦片器系列



W36301

单头麦片器 (BPA FREE)

> Single Cereal Dispenser 3.6L
> Wooden Stand



W36302

双头麦片器 (BPA FREE)

> Double Cereal Dispenser 3.6LX2
> Wooden Stand



W36303

三头麦片器 (BPA FREE)

> Triple Cereal Dispenser 3.6LX3
> Wooden Stand




CEREAL DISPENSERS 麦片器系列

36301-2

单头麦片器 3.6L (BPA FREE)


> Single Cereal Dispenser 3.6L



36302-2

双头麦片器 3.6LX2 (BPA FREE)


> Double Cereal Dispenser 3.6LX2



36303-2

三头麦片器 3.6LX3 (BPA FREE)

> Triple Cereal Dispenser 3.6LX3



10304

单头麦片器 10L

> Cereal Dispenser
> 10L



10305

双头麦片器 10LX2

> Cereal Dispenser/Double
> 10LX2



10306

三头麦片器 10LX3


> Cereal Dispenser/Triple
> 10LX3



10301

单头麦片器 10L


> Cereal Dispenser
> 10L



10302

双头麦片器 10X2

> Cereal Dispenser/Double
> 10Lx2




JUICE DISPENSERS 果汁鼎系列

W36401

单头果汁鼎 (BPA FREE)


> Single Juice Dispenser 3.6L
> Wooden Stand



W36402

双头果汁鼎 (BPA FREE)


> Double Juice Dispenser 3.6LX2
> Wooden Stand



W36403

三头果汁鼎 (BPA FREE)


> Triple Juice Dispenser 3.6LX3
> Wooden Stand



36401-2

单头果汁鼎 (BPA FREE)


> Single Juice Dispenser 3.6L
> Wooden Stand



36402-2

双头果汁鼎 (BPA FREE)


> Double Juice Dispenser 3.6LX2
> Wooden Stand



36403-2


三头果汁鼎 (BPA FREE)

> Triple Juice Dispenser 3.6LX3
> Wooden Stand



F10401-2

单头果汁鼎 / 带孔冰管 8L



36406

三头旋转果汁鼎



36306

三头旋转麦片器



> Single Juice Dispenser
> infusion 8L

可选用 DB-180A 电热板

> Single Juice Dispenser
> Heating plate 180W 8L

> Triple Juice Dispenser 3.6LX3

> Triple Cereal Dispenser 3.6LX3



Modeling design of Roman column
Elegant and luxurious

罗马柱造型设计
造型优雅、豪华大方

Rotary chassis can be purchased for more
convenient use.

可选购旋转底盘，使用更方便。



Special drip trough design,
Easy to disassemble and clean.

特有的滴水槽设计，易拆装，
清洗更方便。

C12402 / C12402G

5升单联果汁鼎 (镀金) (镀铬)

> Juice Dispenser
> 5L



L300
W243
H540

C12404 / C12404G

5升单联果汁鼎 (镀金) (镀铬)

> Polygonal Juice Dispenser
> 5L



L300
W243
H540

JUICE DISPENSERS 果汁鼎系列

C12401 / C12401G

5升单联果汁鼎 (镀金) (镀铬)

> Juice Dispenser
> 5L



L350
W243
H540

C12401-2 / C12401G-2

6升双联果汁鼎 (镀金) (镀铬)

> Juice Dispenser
> 5LX2



L348
W556
H540

C12403 / C12403G

5升单联果汁鼎 (镀金) (镀铬)

> Polygonal Juice Dispenser
> 6L



L348
W243
H540

C12403-2 / C12403G-2

5升双联果汁鼎 (镀金) (镀铬)

> Juice Dispenser
> 6LX2



L348
W556
H540

S12401 / S12401G

5升单联果汁鼎 (镀金) (镀铬)

> Polygonal Juice Dispenser
> 5L



L350
W243
H540

S12401-2 / S12401G-2

5升双联果汁鼎 (镀金) (镀铬)


> Polygonal Juice Dispenser
> 5LX2



L348
W556
H540

B10402

全钢双连果汁鼎 /11L

> Juice Dispenser
> 2/11LParticular tube design,
keep fresh lasting.**独有冰槽设计**连体设计，并带有独有冰
槽设计，让饮品持久保鲜。**10401-1**

镀金单连果汁鼎 /8L

> Juice Dispenser
> 8L

L 270

B 220

H 580



L 270

B 220

H 595



L 270

B 220

H 580

B10401

全钢单连果汁鼎

> Polygonal Juice Dispenser
> 8L

L 348

B 315

H 580

C10401-1

镀金单连果汁鼎

> Juice Dispenser
> 6L

L 240

B 347

H 686

C10401-2

全钢单连果汁鼎

> Juice Dispenser
> 6L

L 240

B 347

H 686

Drainage in the back, easy to following the cooling water out.
Convenient and useful, easy to use.**后背特有的排水孔设计**

便于冰水排出，方便实用，操作简单。

10402-1

镀金双连果汁鼎 8Lx2

> Polygonal Juice Dispenser
> 8Lx2

L 560 H 580 B 220

**10402-2**

全钢双连果汁鼎 8Lx2

> Polygonal Juice Dispenser
> 8Lx2

L 560 H 580 B 220

**J10401**

多角形果汁鼎 /11L

> Juice Dispenser
> 11L

L 240 B 347 H 686

**JUICE SERIES (系列)****10403-1**

镀金三连果汁鼎 8Lx3

> Polygonal Juice Dispenser
> 8Lx3

L 895

H 760 B 355

**10403-2**

全钢三连果汁鼎 8Lx3

> Polygonal Juice Dispenser
> 8Lx3

L 895

H 760 B 355

**2580G-9E**

果汁鼎

> Juice Dispenser
> 8L

L 280

W 240

H 520

19401G

果汁鼎

> Juice Dispenser
> 8L

L 285

W 270

H 540

19401-10

果汁鼎

> Juice Dispenser
> 10L

L 270

W 200

H 620

19401-15

果汁鼎

> Juice Dispenser
> 15L

L 270

W 200

H 820

**19402**

全钢单连果汁鼎

> Polygonal Juice Dispenser
> 8L

L 348

B 315

H 580



JUICE SERIES (系列)

W19401-5

木框果汁鼎

> Wooden frame Juice
Dispenser
> 5L



L170



W160



H570



W19401-6

木框果汁鼎

> Wooden frame
Dispenser
> 6L



L285



W280



H560



W19401-9

木框果汁鼎

> Wooden frame Juice
Dispenser
> 9L



L300



W270



H560



W19401-13

木框果汁鼎

> Wooden frame Juice
Dispenser
> 13L



L300



W270



H660



JUICE SERIES (系列)

F19401-10

不锈钢底座果汁鼎

> Stainless steel base
Juice Dispenser
> 10L



L270



W200



H550



F19401-10B

不锈钢喷漆底座果汁鼎

> Stainless steel base
Juice Dispenser
> 10L



L270



W200



H550



F19401-15

不锈钢底座果汁鼎

> Stainless steel base
Juice Dispenser
> 15L



L270



W200



H700



F19401-15B

不锈钢喷漆底座果汁鼎

> Stainless steel base
Juice Dispenser
> 15L



L270



W200



H700



JUICE SERIES (系列)

F19401H-10
不锈钢镂空底座果汁鼎

> Stainless steel hollow
base stand Juice Dispenser
> 10L



F19401H-10B
不锈钢镂空喷漆底座果汁鼎

> Stainless steel hollow
base stand Juice Dispenser
> 10L



F19401H-15
不锈钢镂空底座果汁鼎

> Stainless steel hollow
base stand Juice Dispenser
> 15L



F19401H-15B
不锈钢镂空喷漆底座果汁鼎

> Stainless steel hollow
base stand Juice Dispenser
> 15L




COFFEE DISPENSER SERIES 咖啡鼎系列

标配酒精炉 可选配电热板


10501
镀金鼓形咖啡鼎 /11L

> Brass-plated
Coffee dispenser
> 11L




10701
镀金咖啡暖鼎 /11L

> Brass-plated
Coffee dispenser
> 11L



10801
镀金咖啡暖鼎 /13L


> Brass-plated
Coffee dispenser
> 13L



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
10501	180W	220-240V~	50/60HZ	
10701	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
10801	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 DB-180A 专用电热板


10501G
全钢鼓形咖啡鼎 /11L

> Stainless Steel
Coffee dispenser
>11L



10701G
全钢咖啡暖鼎 /10L

> Stainless Steel
Coffee dispenser
> 10L



10801G
全钢咖啡暖鼎 /13L

> Stainless Steel
Coffee dispenser
> 13L




型号	额定功率	额定电压	额定频率	
10501G	180W	220-240V~	50/60HZ	
10701G	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
10801G	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 DB-180A 专用电热板

标配酒精炉 可选电加热板

10502

全钢鼓形咖啡鼎 /11L


> Stainless-Stell
Coffee dispenser
> 11L



10802

全钢咖啡鼎 /13L


> Stainless-Stell
Coffee dispense
> 13L



10702

全钢咖啡鼎 /11L

> Stainless-Stell
Coffee dispenser
> 11L




型号	额定功率	额定电压	额定频率	
10502	180W	220-240V~	50/60HZ	
10702	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
10802	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 DB-180A 专用电热板

10901L

全钢咖啡鼎 /11L


> Stainless-Stell
Coffee dispenser
> 11L



10902

全钢咖啡鼎 11L

> Stainless-Stell
Coffee dispenser
> 11L




型号	额定功率	额定电压	额定频率	
10901L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
10902	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 DB-180A 专用电热板

J10801

双层保温咖啡鼎 /12L

> Coffee um with
double wall
> 12L




·具有四小时保温功能，
无需电和酒精加热。



J10801B

双层保温咖啡鼎 /12L

> Coffee um with
double wall
> 12L




·具有四小时保温功能，
无需电和酒精加热。



Z10801

双层保温咖啡鼎 /12L

> Coffee um with
double wall
> 12L



·具有四小时保温功能，
无需电和酒精加热。




COFFEE SERIES (系列)

10602

全钢咖啡鼎（无加热功能）/11L


> Stainless-Stell
Coffee dispenser
(No heating function)
> 11L



10601

镀金咖啡鼎（无加热功能）/11L


> Brass-plated
Coffee dispenser
(No heating function)
> 11L



2581K-9E

咖啡鼎


> Stainless steel Coffee
Dispenser



19901G

咖啡鼎

> Stainless steel Coffee
Dispenser




型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率	
2581K-9E	10L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 DB-180A 专用电热板
19901G	10L	180W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

10904

全钢牛奶暖鼎 /11L


> Stainless Steel
Coffee dispenser
> 11L



10903

全钢咖啡暖鼎 /10L


> Stainless Steel
Coffee dispenser
> 10L




INDUCTION SERIES 电磁炉系列

EB-1200

电磁炉
> Buffet Induction




电磁炉开孔图



额定功率	额定电压	额定频率	
2100W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

EB3300K / EB3300P

电磁炉
> Induction Cooker



额定功率	额定电压	额定频率	
3300W	220V	50HZ	适用 10A 国际插头

CF-1800

光波炉
> Infared Cooker




EB-450A

电磁炉
> Induction Cooker



EB-450B


800W 圆电磁炉
> Induction Cooker



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
CF-1800	1800W	220-240V~	50/60HZ	
EB-450A	450W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头
EB-450B	≤ 800W	220-240V~	50/60HZ	

CF-3600

双头光波炉
> Infared Cooker Double



额定功率	额定电压	额定频率	
3600W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

EB-2400


双头电磁炉
> Buffet Induction Double



额定功率	额定电压	额定频率	
1800W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头


MEB-1200

电磁炉
> Buffet Induction (only for automatic chafer)
> 5L



HG1313


玻璃保温台
> Square glass warming tray



额定功率	额定电压	额定频率	
320W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HG2113

玻璃保温台
> Rectangle glass warming tray



额定功率	额定电压	额定频率	
400W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HG0707


玻璃保温台
> Square glass warming tray



额定功率	额定电压	额定频率	
50W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HG1407

玻璃保温台
> Rectangle glass warming tray




额定功率	额定电压	额定频率	
100W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

WARMING TRAY SERIES 保温台系列

HG1313Q
嵌入式玻璃保温台
> Square glass
warming tray

L 361	D 395	H 39
-------	-------	------


额定功率	额定电压	额定频率	
300W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



HG1901Q
嵌入式玻璃保温台
> Rectangle glass
Built-in warming tray

L 1260	D 498	H 39
--------	-------	------


额定功率	额定电压	额定频率	
1KW	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



HG2113Q
嵌入式玻璃保温台
> Rectangle glass
warming tray

L 560	D 396	H 39
-------	-------	------


额定功率	额定电压	额定频率	
350W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



HG1901QC
嵌入式玻璃保温台
> Rectangle glass
warming tray

L 1440	D 800	H 1285
--------	-------	--------

额定功率	额定电压	额定频率	
1KW	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



备注：不包括台面

MIRROR PLATE SERIES 镜盘镜台系列

Round Plate

无柄圆形镜面盘



型号	A(含柄)	H
880122	560	20
870120	515	20
860118	480	20

Round Plate/W.Handles

连柄圆形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880122-1	670	560	38
870120-1	625	515	38
860118-1	590	480	38

Round Plate/W.Handles

叠柄圆形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880122-2	635	560	65
870120-2	585	510	65
860118-2	530	480	65

Round Plate/W.Handles

叠柄圆形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
G880122-2	635	460	65
G870120-2	585	510	65
G860118-2	530	480	65

Oblong Tray

无柄方形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880222	560	420	20
870220	520	370	20
860218	475	325	20

Oblong Tray/W.Handles

连柄方形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880222-1	670	420	38
870220-1	630	370	38
860218-1	585	325	38

Oblong Tray/W.Handles

叠柄方形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880222-2	655	420	65
870220-2	580	370	65
860218-2	540	325	65

Oblong Tray/W.Handles

叠柄方形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
G880222-2	655	420	65
G870220-2	580	370	65
G860218-2	540	325	65

Oval Plate

无柄椭圆形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880322	575	445	20
870320	505	365	20
860318	460	320	20

Oval Plate/W.Handles

连柄椭圆形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880322-1	665	445	38
870320-1	600	365	38
860318-1	550	320	38

Oval Plate/W.Handles

叠柄椭圆形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
880322-1	645	445	65
870320-1	560	365	65
860318-1	505	320	65

Oval Plate/W.Handles

叠柄椭圆形镜面盘



型号	A(无柄)	B	H
G880322-1	645	445	65
G870320-1	560	365	65
G860318-1	505	320	65

TRAY SERIES 镜盘镜台系列

G8530-1 / G8540-1

G8550-1

镀金高脚水果盘

> Compote With Brass Leg



型号	A	H
G8530-1	305	175
G8540-1	405	185
G8550-1	505	195

G8530-2 / G8540-2

G8550-2

全钢高脚水果盘

> Compote With Stainless Steel Leg



型号	A	H
G8530-2	305	175
G8540-2	405	185
G8550-2	505	195

S8804

镀金点心镜台

> Roll Top cover

> Mirror plate

> Gilt handle



S8805

全钢点心镜台

> Roll Top cover

> Mirror plate

> Chrome handle



S8806

镀金点心镜台

> KPL/D

> ALE Multiplex



S8807

全钢点心镜台

> KPL/D

> ALE Multiplex



4020B

圆形有花镜台

> Round Mirror Prate/Rose



4122B

长方形有花镜台

> Oblong Mirror Prate/Rose



4220B

方形有花镜台

> Oblong Mirror Prate/Rose



4322B

椭圆形有花镜台

> Oblong Mirror Prate/Rose



4424B

六角形有花镜台

> Hxagon Mirror Prate/Rose




ARTICLES SERIES用品系列



序号	型号	名称	描述	面板直径（长）	内孔直径（宽）
1	6006	圆形汤炉面板	Round Buffet Stand	380	220
2	6007	长方形汤炉面板	Oblong Buffet Stand	540	330

6001
方形搁盘
> Service Tong Holder



6002
扇形搁盘
> Service Tong Holder



6005



A	C	H	容量
250	220	150	4.6L

6004
酒精炉
> Lamp




1001
1L 双层冰桶
> Ice Bucket



ARTICLES SERIES用品系列


6003-1
汤更
> Deluxe Ladle




6003-2
食物夹
> Tong




6003-3
有孔炒更
> Slotted Spoon



6003-4
饭更
> Spoon



6012
圆食物盘 315*65
> Staineless Steam Table Pans
> 4L



6008
圆食物盘 380*65
> Staineless Steam Table Pans
> 6L



6009
圆双格食物盘 380*65
> Round insert Divided
> 6L



5035/5045
不锈钢沙律盘
> Stainless Steel Punch Bowl
> 5L



SOUP KETTLE SERIES 用品系列

D8001

600w 暖汤煲

> Soup Kettle
> 11L



容量	额定功率	额定电压	额定频率	
11L	600W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

D8004

600w 暖汤煲

> Soup Kettle
> 11L



D8005

600w 暖汤煲


> Soup Kettle
> 11L



Q19010

600w 温度显示暖汤煲

> Soup Kettle
> 11L




容量	额定功率	额定电压	额定频率	
10L	600W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

D8002

600w 暖汤煲


> Soup Kettle
> 11L



D9001-R

600w 暖汤煲

> Soup Kettle
> 11L




容量	额定功率	额定电压	额定频率	
10L	600W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

D9001-Q

800w 嵌入式暖汤煲

> Soup Kettle Built-in table
> 11L




容量	额定功率	额定电压	额定频率	
11L	800W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

D9001-A

800w 暖汤煲


> Soup Kettle
> 11L



D9001-H

800w 暖汤煲

> Soup Kettle
> 11L



容量	额定功率	额定电压	额定频率	
11L	800W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

嵌入式汤煲示意图



BUFFET STAND自助餐搁架

Hex buffet stand
六角形搁架


序号	型号	L	W	H
1	S1136-1	415	360	240
	S1130-1	346	300	230
2	S1136-2	415	360	240
3	S1136-3	415	360	240
4	S1120-4	230	200	200
5	S1120-5	230	220	200
6	S1120-6	230	200	200

Square buffet stand
方形搁架

序号	型号	L	W	H
7	F1120-1	200	200	200
	F1125-2	250	250	250
	F1130-3	300	300	300

Round buffet stand
圆形搁架


序号	型号	L	W	H
8	Y1120-1	230	230	140
	Y1125-2	265	265	190
	Y1130-3	300	300	240




Hex buffet stand
六角形搁架

型号	L	W	H
G1054	1000	540	10
G8042	800	420	10
G6034	600	340	10
G4242	420	420	10

G6536
Fan-shaped glass 扇形玻璃



G6069
Glass plate /Hexagon 六角形玻璃



G6010
Round glass 圆形玻璃



3-TIER BUFFET CORNERS 3层自助餐角柱


BUFFET CORNER自助餐角柱



3

2

1




Buffet cross "choice"

自助餐角柱

序号	型号	L	W	H
1	C11-12	120	120	120
2	C11-24	120	120	240
3	C11-36	120	120	360

S4250

Three buffet tray rack
三层自助餐托盘架



420×420×480

NG196

Step glass
阶梯玻璃



680×500×120




NG113

Step glass
阶梯玻璃



350×305×120

MANHATTAN/BUFFET STAND/SKYLINE 曼哈顿层架 - 天际线



Manhattan/Buffer Stand
曼哈顿层架

序号	型号	L	W	H
1	M1120-1	256	256	470
	M1120-1G	256	256	470
	M1120-1RG	256	256	470
2	M1120-2	214	214	349
	M1120-2G	214	214	349
	M1120-2RG	214	214	349
3	M1120-3	256	256	227
	M1120-3G	256	256	227
	M1120-3RG	256	256	227
4	M1120-4	256	256	106
	M1120-4G	256	256	106
	M1120-4RG	256	256	106


Natural slate
天然板岩



序号	型号	L	W	H
A	S4242	420	420	10
B	S6042	600	420	10
C	S6960H	693	600	10
D	S6010C		Φ600	10

FOOD SHOWCASE 食物展示台

1



Trapezoidal combination Mirror
梯形组合镜台

序号	型号	L	W	H
1	A1101-1	435	200	155
	A1101-2	480	230	200
	A1101-3	525	260	245

Square Showcase
方形组合镜台

序号	型号	L	W	H
2	A1102-1	110	110	110
	A1102-2	140	140	140
	A1102-3	170	170	170
	A1102-4	200	200	200
	A1102-5	230	230	230
	A1102-6	260	260	260




2



COMBINATION BUFFET PLATE 自助餐组合敲打盘


1



Square Plate
方形盘

序号	型号	L	W	H
1	800140C	250	150	35
	800141C	315	165	40
	800142C	315	255	45
2	800143C	515	315	50


2



Willow Plate
柳叶盘

序号	型号	L	W	H
2	880150C	470	260	40


3



Small-S shaped Plate
小 S 型盘



序号	型号	L	W	H
3	880160C	470	310	40

4



Large-S shaped Plate
大 S 型盘

序号	型号	L	W	H
4	880170C	470	450	40



按需搭配 组合简易
Simple combination on demand

ART DE BUFFET 造型盘



Round Plate

圆型盘

序号	型号	D	H
1	A1107	250	85

Art Plate

艺术盘

序号	型号	L	W	H
2	A1108	185	185	80

Round Plate

圆型盘

序号	型号	D	H
3	A1109	276	55

Art Plate

艺术盘

序号	型号	L	W	H
4	A1110	205	205	56

Round Plate

沙律盘

序号	型号	W	H
5	A1112-1	390	240
	A1112-2	500	260

Round Bowl

圆型碗

序号	型号	W	H
6	A1113	180	80
	A1114	280	130

Round Bowl

圆型碗

序号	型号	W	H
7	A1115	180	80

1



3



5



7



2



4



6



1



2

7




8

3



4

9




10

5



6

11



12

Round Plate

无柄圆形镜面盘

序号	型号	D	H
1	880122C	560	20
	870120C	515	20
	860118C	480	20

Oblong Tray

无柄方形镜面盘

序号	型号	L	W	H
5	880222C	560	420	20
	870220C	520	370	20
	860218C	475	325	20

Oval Plate

无柄椭圆形镜面盘

序号	型号	L	W	H
9	880322C	575	445	20
	870320C	505	365	20
	860318C	460	320	20

Round Plate/W.Handles

连柄圆形镜面盘（镀金）

序号	型号	L	W	H
2	880122C-1	670	560	38
	870120C-1	625	515	38
	860118C-1	590	480	38

Oblong Tray/W.Handles

连柄方形镜面盘（镀金）

序号	型号	L	W	H
6	880222C-1	670	420	38
	870220C-1	630	370	38
	860218C-1	585	325	38

Oval Plate/W.Handles

连柄椭圆形镜面盘（镀金）

序号	型号	L	W	H
10	880322C-1	665	445	38
	870320C-1	600	365	38
	860318C-1	550	320	38

Round Plate/W.Handles

叠柄圆形镜面盘（镀铬）

序号	型号	L	W	H
3	G880122C-2	635	560	65
	G870120C-2	585	515	65
	G860118C-2	530	480	65

Oblong Tray/W.Handles

叠柄方形镜面盘（镀铬）

序号	型号	L	W	H
7	G880222C-2	655	420	65
	G870220C-2	580	370	65
	G860218C-2	540	325	65

Oval Plate/W.Handles

叠柄椭圆形镜面盘（镀铬）

序号	型号	L	W	H
11	G880322C-2	665	445	65
	G870320C-2	600	365	65
	G860318C-2	550	320	65

Round Plate/W.Handles

叠柄圆形镜面盘（镀金）

序号	型号	L	W	H
4	880122C-2	635	560	65
	870120C-2	585	515	65
	860118C-2	530	480	65

Oblong Tray/W.Handles

叠柄方形镜面盘（镀金）

序号	型号	L	W	H
8	880222C-2	655	420	65
	870220C-2	580	370	65
	860218C-2	540	325	65

Oval Plate/W.Handles

叠柄椭圆形镜面盘（镀金）

序号	型号	L	W	H
12	880322C-2	665	445	65
	870320C-2	600	365	65
	860318C-2	505	320	65

CERAMIC PLATE 陶瓷盘（刚质瓷）

Stripe plate

条纹方盘

型号	L	W	H
NC8863-1	400	400	26
NC8863-2	460	460	28

Hexagonal plate

六角浅盘

型号	L	W	H
NC8864-1	440	400	26
NC8864-2	530	480	28

Turtle plate

海龟盘

型号	L	W	H
NC8872	118	88	16

Hippocampal plate

海马盘

型号	L	W	H
NC8871	190	110	15

Starfish plate


海星盘

型号	L	W	H
NC8870	178	170	28

Shell plate

贝壳盘

型号	L	W	H
NC8874	95	85	7.5



CERAMIC PLATE 陶瓷盘（刚质瓷）

Jewel tracery plate

宝石纹平盘

型号	D	H
NC8865-1	Φ400	22
NC8865-2	Φ480	26

Burr plate

凸纹圆盘

型号	D	H
NC8866-1	Φ400	22
NC8866-2	Φ480	26

Ribbon plate

彩带盘

型号	L	W	H
NC8873	200	85	33

Peanut shell bowl

花生碗

型号	L	W	H
NC8869	167	70	19

Barley bucket blow


麦斗碗

型号	L	W	H
NC8868	90	90	45

Tripod blow

三足鼎碗

型号	L	W	H
NC8867	95	90	45



GLASS(GLASS MELTING) 玻璃（熔制玻璃）

NF114

玻璃盘

型号	L	W	H
NC8867	445	445	8



NSG126

玻璃盘

型号	W	H
NSG126	Φ500	6



NG152

玻璃盘

型号	L	W	H
NG152	420	420	8



NA131

玻璃盘

型号	W	H
NA131	Φ400	6



NC137

玻璃盘

型号	L	W	H
NC137	350	350	6



NC104

玻璃盘

型号	L	W	H
NC104	390	390	6



NA113

玻璃盘

型号	W	H
NA131	Φ380	6



Oval Food Frame

椭圆形食物展示架


型号	L	W	H
A1104-1	420	130	470



Oval Food Frame

椭圆形食物展示架


型号	L	W	H
A1104-2	720	225	630



Champagne bucket

香槟桶

型号	L	W	H
A1105	300	200	525




Showcase Tray

瓦形展示架



型号	L	W	H
A1106-1	200	200	40
A1106-2	300	300	40
A1106-3	400	400	60
A1106-4	500	500	60



A1103

不锈钢水果篮

> Fruit Basket




CINNABAR SERIES (系列)

W3008

摆件

> Pine ornaments



W3012

摆件


> Pine ornaments



W3016

摆件


> Pine ornaments



W1104-3

二层展示架


> Display stand



W1104-4

三层 U 型展示架

> Display stand



W1104-5

三层圆形展示架


> Glass Display Wheels



W1104-6

三层展示架


> Glass Display stand



G5850

长方形镜台


> Oblong Mirror Plate



G6050

长方形镜台带手柄

> Oblong Mirror Plate with handle



G5250

玻璃展示台


> Serving display



G6300

玻璃展示台 Serving display


> Serving display



S17501

组合展示架


> Combination Display with steel base



S17502

组合展示架 (中间扇形摆件为玻璃)

> Combination Display with steel base



可换玻璃

HEATING LAMPS/SINGLE

单头多功能食物保温灯

HL1818

HL1818-2

> L:450 W:440 H:680



额定功率

250W

额定电压

220-240V~

额定频率


50/60HZ

适用 10A 国际插头

HL2018

HL2018R

> L:540 W:460 H:690



HL2018



HL2018R



HL1818
HL1818-2

HL1005

HL1005B

HL1005D

HL-1010



HL-1010



H1005



H1005B



H1005D

额定功率

250W

额定电压

220-240V~

额定频率

50/60HZ


适用 10A 国际插头

HEATING LAMPS/DOUBLE

双头多功能食物保温灯

HL2418

> L:610 W:440 H:680



额定功率

1200W

额定电压

220-240V~

额定频率


50/60HZ

适用 10A 国际插头



HL2418-2

> L:610 W:440 H:680



额定功率

1200W

额定电压

220-240V~

额定频率

50/60HZ

适用 10A 国际插头



HEATING LAMPS/DOUBLE 双头多功能食物保温灯

KHL2518
HL2518 / HL2518-2

> L:635 W:460 H:690



额定功率	额定电压	额定频率	
500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HL2418R


> L:610 W:410 H:680



额定功率	额定电压	额定频率	
500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HL4020-2

> L:1020 W:500 H:730




额定功率	额定电压	额定频率	
600W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HL4020

额定功率	额定电压	额定频率	
500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HL4030/HL4030-2

> L:1020 W:500 H:730



额定功率	额定电压	额定频率	
500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HEATER PROOFER 移动保温柜



HP1500

L 815 W545 H1750

额定功率	额定电压	额定频率	
1500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

HP50/HP100

L 530 W460 H1520

额定功率	额定电压	额定频率	
1500W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头



CB-4
餐盒



PTA-1
餐盘



名称	L	W	H
餐盘	660mm	458mm	25mm

名称	L	W	H
餐盒	320mm	220mm	45mm






WD19001
单头暖碟机

> Single dish warmer

每头可容纳 70 至 100 个瓷盘，
适用于 15-30 厘米直径的瓷盘，
瓷盘承受力可有折半弹簧自行
调节。




型号	额定功率	额定电压	额定频率	
WD19001	380W	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

WD19002
双头暖碟机

> Dual-head dish warmer

每头可容纳 70 至 100 个瓷盘，
适用于 15-30 厘米直径的瓷盘，
瓷盘承受力可有折半弹簧自行
调节。



型号	额定功率	额定电压	额定频率	
WD19002	380W*2	220-240V~	50/60HZ	适用 10A 国际插头

NEW STANDARD NEW DESIGN 新标准 新内涵 全新设计

STACKABLE AND NESTABLE
RECEPTACLES PATENT.

高强度、抗撞击、随意叠放、取用自如。

WE HAVE GOT THE PATENT OF DESIGN IN
CHINA, AMERICA, JAPAN.

已在中国、美国、日本获得专利。



New Anti-jamming GN Pans (Steam Table Pans)

A 款不锈钢份数盘（食物盘）



Standard Anti-jamming GN Pans(Steam Table Pans)

B 款不锈钢份数盘（食物盘）



NEW ANTI-JAMMING GN PANS
(STEAM TABLE PANS)

A 款不锈钢份数盘 (食物盘)

2/1 size pans

2/1 尺寸

> 530mmX652mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A21025	2/1X1"(25mm)	7.0
A21040	2/1X1.5"(40mm)	13.0
A21065	2/1X2.5"(65mm)	18.0
A21100	2/1X4"(100mm)	28.3
A21150	2/1X6"(150mm)	43.0
A21200	2/1X8" (200mm)	57.3

1/1 size pans

1/1 尺寸

> 530mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A11025	1/1X1" (25mm)	3.5
A11040	1/1X1.5" (40mm)	6.5
A11055	1/1X2.1"(55mm)	7.0
A11065	1/1X2.5"(65mm)	8.3
A11100	1/1X4" (100mm)	12.5
A11150	1/1X6" (150mm)	18.8
A11200	1/1X8" (200mm)	25.7

1/2 size pans

1/2 尺寸

> 265mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A12025	1/2X1" (25mm)	1.6
A12040	1/2X1.5"(40mm)	3.0
A12065	1/2X2.5" (65mm)	3.8
A12100	1/2X4" (100mm)	6.0
A12150	1/2X6" (150mm)	8.9
A12200	1/2X8" (200mm)	11.6

2/4 size pans

2/4 尺寸
> 530mmX163mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A24025	2/4X1" (25mm)	1.5
A24040	2/4X1.5" (40mm)	3.2
A24065	2/4X2.5" (65mm)	4.3
A24100	2/4X4" (100mm)	5.9
A24150	2/4X6" (150mm)	8.3

2/3 size pans

2/3 尺寸
> 353mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A23025	2/3X1" (25mm)	1.4
A23040	2/3X1.5" (40mm)	3.5
A23065	2/3X2.5" (65mm)	5.1
A23100	2/3X4" (100mm)	7.9
A23150	2/3X6" (150mm)	12.2
A23200	2/3X8" (200mm)	16.5

1/3 size pans

1/3 尺寸
> 176mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A13025	1/3X1" (25mm)	1.0
A13040	1/3X1.5" (40mm)	1.6
A13065	1/3X2.5" (65mm)	2.3
A13100	1/3X4" (100mm)	3.6
A13150	1/3X6" (150mm)	5.2
A13200	1/3X8" (200mm)	7.0

1/4 size pans

1/4 尺寸
> 265mmX163mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A14025	1/4X1" (25mm)	0.6
A14040	1/4X1.5" (40mm)	1.1
A14065	1/4X2.5" (65mm)	1.6
A14100	1/4X4" (100mm)	2.5
A14150	1/4X6" (150mm)	3.7

1/6 size pans

1/6 尺寸
> 176mmX163mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A16025	1/6X1" (25mm)	0.4
A16065	1/6X2.5" (65mm)	0.9
A16100	1/6X4" (100mm)	1.4
A16150	1/6X6" (150mm)	2.2

1/9 size pans

1/9 尺寸
> 176mmX109mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
A19025	1/9X1" (25mm)	0.2
A19065	1/9X2.5" (65mm)	0.6
A19100	1/9X4" (100mm)	0.9

Perforated pans

冲孔盘



	型号 Item Code.	尺寸 Description
2/1 尺寸 size pans 530mmX652mm	PA21025	2/1X1" Perforated
	PA21040	2/1X1.5" Perforated
	PA21065	2/1X2.5"Perforated
	PA21100	2/1X4" Perforated
	PA21150	2/1X6" Perforated
1/1 尺寸 size pans 530mmX327mm	PA11025	1/1X1" Perforated
	PA11040	1/1X1.5" Perforated
	PA11065	1/1X2.5" Perforated
	PA11100	1/1X4" Perforated
	PA11150	1/1X6" Perforated
1/2 尺寸 size pans 265mmX327mm	PA12025	1/2X1" Perforated
	PA12040	1/2X1.5"Perforated
	PA12065	1/2X2.5" Perforated
	PA12100	1/2X4" Perforated
	PA12150	1/2X6" Perforated
2/3 尺寸 size pans 353mmX327mm	PA23025	2/3X1" Perforated
	PA23040	2/3X1.5"Perforated
	PA23065	2/3X2.5" Perforated
	PA23100	2/3X4"Perforated
	PA23150	2/3X6" Perforated

Standard Covers

份数盘盖



型号 Item Code.	尺寸 Description
21000	2/1 Lid
11000	1/1 Lid
12000	1/2 Lid
13000	1/3 Lid
14000	1/4 Lid
16000	1/6 Lid
19000	1/9 Lid
23000	2/3 Lid
24000	2/4 Lid
11000S	1/1 Lid 开口盖 W/Sloted
12000S	1/2 Lid 开口盖 W/Sloted
13000S	1/3 Lid 开口盖 W/Sloted
14000S	1/4 Lid 开口盖 W/Sloted
16000S	1/6 Lid 开口盖 W/Sloted
19000S	1/9 Lid 开口盖 W/Sloted

NEW ANTI-JAMMING GN PANS (STEAM TABLE PANS)

B 款不锈钢份数盘（食物盘）

1/1 size pans

1/1 尺寸
> 530mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
11025	1/1X1" (25mm)	3.5
11040	1/1X1.5" (40mm)	6.5
11065	1/1X2.5"(65mm)	8.3
11100	1/1X4" (100mm)	12.5
11150	1/1X6" (150mm)	18.8
11200	1/1X8" (200mm)	25.7

1/2 size pans

1/2 尺寸
> 265mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
12025	1/2X1" (25mm)	1.6
12065	1/2X2.5" (65mm)	3.8
12100	1/2X4" (100mm)	6.0
12150	1/2X6" (150mm)	8.9
12200	1/2X8" (200mm)	11.6

2/4 size pans

2/4 尺寸
> 530mmX163mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
24065	2/4X2.5" (65mm)	4.3
24100	2/4X4" (100mm)	5.9
24150	2/4X6" (150mm)	8.3

2/3 size pans

2/3 尺寸
> 353mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
23025	2/3X1" (25mm)	1.4
23065	2/3X2.5" (65mm)	5.1
23100	2/3X4" (100mm)	7.9
23150	2/3X6" (150mm)	12.2
23200	2/3X8"(200mm)	16.5

1/3 size pans

1/3 尺寸
> 176mmX327mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
13065	1/3X2.5" (65mm)	2.3
13100	1/3X4" (100mm)	3.6
13150	1/3X6" (150mm)	5.2
13200	1/3X8" (200mm)	7.0

1/4 size pans

1/4 尺寸
> 265mmX163mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
14065	1/4X2.5" (65mm)	1.6
14100	1/4X4" (100mm)	2.5
14150	1/4X6" (150mm)	3.7

1/6 size pans

1/6 尺寸
> 176mmX163mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
16065	1/6X2.5" (65mm)	0.9
16100	1/6X4" (100mm)	1.4
16150	1/6X6" (150mm)	2.2

1/9 size pans

1/9 尺寸
> 176mmX109mm



型号 Item Code.	尺寸 Description	容量 Capacity(L)
19065	1/9X2.5" (65mm)	0.6
19100	1/9X4" (100mm)	0.9

Perforated pans

冲孔盘



	型号 Item Code.	尺寸 Description
1/1 尺寸 size pans 530mmX327mm	P11025	1/1X1" Perforated
	P11040	1/1X1.5" Perforated
	P11065	1/1X2.5" Perforated
	P11100	1/1X4" Perforated
	P11150	1/1X6" Perforated
1/2 尺寸 size pans 265mmX327mm	P12025	1/2X1" Perforated
	P12065	1/2X2.5" Perforated
	P12100	1/2X4" Perforated
2/3 尺寸 size pans 353mmX327mm	P12150	1/2X6" Perforated
	P23025	2/3X1" Perforated
	P23040	2/3X1.5" Perforated
	P23065	2/3X2.5" Perforated
	P23100	2/3X4" Perforated
	P23150	2/3X6" Perforated

Standard Covers

份数盘盖




型号 Item Code.	尺寸 Description
11000	1/1 Lid
12000	1/2 Lid
13000	1/3 Lid
14000	1/4 Lid
16000	1/6 Lid
19000	1/9 Lid
23000	2/3 Lid
24000	2/4 Lid
11000S	1/1 Lid 开口盖 W/Sloted
12000S	1/2 Lid 开口盖 W/Sloted
13000S	1/3 Lid 开口盖 W/Sloted
14000S	1/4 Lid 开口盖 W/Sloted
16000S	1/6 Lid 开口盖 W/Sloted
19000S	1/9 Lid 开口盖 W/Sloted



COLOR STEAM TABLE PAN SERIES (彩色份数盘系列)


11065R

1/1 红色食物盘
> 1/1 food insert with red color
> 0.8mm



12065R

1/2 红色食物盘
> 1/2 food insert with red color
> 0.8mm




11065B

1/1 黑色食物盘
> 1/1 food insert with Black color
> 0.8mm



12065B

1/2 黑色食物盘 0.8mm
> 1/2 food insert with Black color
> 0.8mm



11065W

1/1 白色食物盘 0.8mm
> 1/1 food insert with White color
> 0.8mm



12065W

1/2 白色食物盘
> 1/2 food insert with White color
> 0.8mm



11025AP

1/1 涂层铝盘（蛋形盘）
> 1/1 Coating Aluminum Pan



型号	尺寸	容量
11025AP	1/1X1" (25mm)	3.5

23025AP

2/3 涂层铝盘（蛋形盘）
> 2/3 Coating Aluminum Pan



型号	尺寸	容量
20325AP	2/3X1" (25mm)	1.6

11025AF

1/1 涂层铝盘（平盘）
> 1/1 Coating Aluminum Pan



型号	尺寸	容量
11025AF	1/1X1" (25mm)	3.5

23025AF

2/3 涂层铝盘（平盘）
> 2/3 Coating Aluminum Pan



型号	尺寸	容量
20325AF	1/2X1" (25mm)	1.6

11025AW

1/1 涂层铝盘（波形盘）
> 1/1 Coating Aluminum Pan



型号	尺寸	容量
11025AW	1/1X1" (25mm)	3.5

23025AW

2/3 涂层铝盘（波形盘）
> 2/3 Coating Aluminum Pan




型号	尺寸	容量
20325AW	1/2X1" (25mm)	1.6

STEAM TABLE PAN SERIES (份数盘系列)

P11065

抛口份数盆


> GN pan 1/1*65mm*304*0.8mm
with polished rim



P12065

抛口份数盆

> GN pan 1/2*65mm*304*0.8mm
with polished rim



P13065

抛口份数盆


> GN pan 1/3*65mm*304*0.8mm
with polished rim



P23065

抛口份数盆


> GN pan 2/3*65mm*304*0.8mm
with polished rim



P11065H

抛口份数盆


> GN pan 1/1*65mm*304*1.0mm
with polished rim



P12065H

抛口份数盆


> GN pan 1/2*65mm*304*1.0mm
with polished rim



P13065H

抛口份数盆


> GN pan 1/3*65mm*304*1.0mm
with polished rim



P23065H

抛口份数盆

> GN pan2/3*65mm*304*1.0mm
with polished rim



P6008

抛口圆食物盘

> Round 38cm ss food pan
> 304*0.8mm with polished rim



P6008H

抛口圆食物盘

> Round 38cm ss food pan
> 304*1.0mm with polished rim



P6009

抛口圆双格食物盘

> Round 38cm ss food pan
> 304*0.8mm with polished rim



P6012

抛口圆食物盘

> Round 30cm ss food pan
> 304*0.8mm with polished rim

